

**ALLEGATO D3 – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA RELATIVA AL LOTTO 3 – Fornitura di n. 2 automezzi APS antincendio di terza categoria, con cabina singola, per la dotazione di servizio dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Capriana e Terragnolo.**

**IMPORTANTE**

*Se necessario, il concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dia puntuale evidenza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione, l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016.*

**A.1) CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE GENERALI**

CARATTERISTICHE		Valore richiesto	Valore offerto
A.1.1 Caratteristiche autotelaio			
A.1.1.1	Potenza motore	<b>≥ 250 CV</b>	
A.1.1.2	Peso totale a terra	<b>≥ 13 t</b>	
A.1.1.3	Numero rapporti del cambio di velocità	<b>≥ 6</b>	
A.1.1.4	Sospensioni pneumatiche con ammortizzatori e barre stabilizzatrici sull’asse posteriore	<b>(sì/no)</b>	
A.1.1.5	Passo	<b>≤ 3.250 mm</b>	
A.1.1.6	Larghezza	<b>≤ 2.500 mm</b>	
A.1.1.7	Lunghezza	<b>≤ 6500 mm</b>	
A.1.1.8	Asse/sospensioni anteriori portata	<b>(kg)</b>	
A.1.1.9	Asse/sospensioni posteriore portata	<b>(kg)</b>	
A.1.1.10	Freni a disco	<b>(sì/no)</b>	
A.1.1.11	Freno stazionamento su entrambi gli assi	<b>(sì/no)</b>	
A.1.1.12	Sistema antiarretramento	<b>(sì/no)</b>	

CARATTERISTICHE		Valore richiesto	Valore offerto
A 1.2 Caratteristiche allestimento			
A.1.2.1	Portata nominale della pompa antincendio a 10 bar e 3 m di prevalenza.	<b>≥ 2.400 l/min.</b>	
A.1.2.2	Portata nominale pompa antincendio alta pressione, misurata a 40 bar	<b>≥ 250 l/min.</b>	
A.1.2.3	Pompa antincendio costruita ed installata dalla ditta allestitrice	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.4	Rispondenza alla normativa <b>EN 1846 1-2-3</b> e successive modifiche	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.5	Impianto supplementare Webasto termostato, per vano pompa posteriore	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.6	Indicatore visivo esterno a LED, per livello acqua serbatoio	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.7	Fornitura e montaggio impianto schiuma tipo FireDos	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.8	Fornitura e montaggio gruppo elettrogeno tipo <b>Honda eu 30 is</b>	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.9	Colonna fari pneumatica avente <b>altezza 5.500 mm, n. 4 fari a led</b> a regolazione completamente elettrica e motorizzata sui due assi con filo comando e pulsantiera.	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.10	Fornitura catene neve <i>tipo</i> <b>RUD SUPERGREIFSTEG</b>	<b>(sì/no)</b>	
A.1.2.11	Fornitura schiuma	<b>(sì/no)</b>	

## A.2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA

### A.2.1) Estensione della garanzia sull'autotelaio di base

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei <b>24 mesi</b> per autotelaio di base, espresso in mesi	

### A.2.2) Estensione della garanzia sull'allestimento antincendio

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei <b>24 mesi</b> per allestimento antincendio, espresso in mesi	

**A.3) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOTELAIO DI BASE**

Assistenza autotelaio di base	Tipo di automezzo	Nome e sede ditta per assistenza autotelaio di base
Indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati:		
- per l'automezzo dei VV.F. di <b>Capriana</b>		
- per l'automezzo dei VV.F. di <b>Terragnolo</b>		

**A.4) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'ALLESTIMENTO ANTINCENDIO**

Assistenza allestimento antincendio	Tipo di automezzo	Nome e sede ditta per assistenza autotelaio di base
Indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati:		
- per l'automezzo dei VV.F. di <b>Capriana</b>		
- per l'automezzo dei VV.F. di <b>Terragnolo</b>		

**A.5) TEMPI DI CONSEGNA**

Tempi di consegna	Valore richiesto	Valore offerto
Indicazione del periodo di anticipazione della consegna rispetto al termine massimo, espresso in giorni	<b>≤ giorni 300</b>	

FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

\_\_\_\_\_