

COMMITTENTI

## OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

COMMESSA

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN  
OPERA DEGLI ARREDI PER LA RESIDENZA  
UNIVERSITARIA MAYER - TRENTO

ESECUTIVO LOTTO 2

PROGETTO ARCHITETTONICO

## MASSIMO SCARTEZZINI ARCHITETTO

CON

MICHELE BELLA ARCHITETTO

via di Briamasco, 34  
38122 TRENTO - ITALIA  
tel +39 0461 420554 fax +39 0461 1739851  
mail massimo@studiobbs.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
— —  
Dott.Arch. MASSIMO SCARTEZZINI  
ISCRIZIONE ALBO N° 961

ALLEGATO

## ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

### PROGETTO ESECUTIVO ARREDI LOTTO 2:

CUCINE COMUNI DI PIANO, CUCINA DOMOTIZZATA  
E CUCINE APPARTAMENTI

REV.	DATA	AUT.	CONT.	DESCRIZIONE
1	21.10.2015	.	.	AGGIORNAMENTO ESECUTIVO ARREDI
2	19.11.2015	.	.	AGGIORNAMENTO GENERALE
.	.	.	.	.

PROGRESSIVO

DATA

AA2E12

OTTOBRE 2015

CODICE COMMESSA

273\_15

NOTA: LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SUGLI ELABORATI HANNO CARATTERE INDICATIVO E VANNO  
ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE  
LA PROPRIETA' DELL'ELABORATO GRAFICO E' RISERVATA E TUTELATA NEI TERMINI DI LEGGE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
Nr. 1 CA01	<p style="text-align: center;"><b>A_Arredi da catalogo (SpCap 1)</b> <b>01_Cucine (Cap 1)</b></p> <p><b>CUCINA PER APPARTAMENTO TIPO CA01 Fornitura e posa di cuc ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CA01</b> CUCINA PER APPARTAMENTO TIPO CA01</p> <p>Fornitura e posa di cucina per appartamento/minialloggio come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CA01. Lunghezza massima utilizzabile 254 cm (da verificare in cantiere).</p> <p>Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella.</p> <p>Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle alte 98) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 120 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate.</p> <p>Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetto inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>FRIGO e FREEZER: combinato, ad incasso, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore. Dotato di n. 1 compressore. Volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt. Dimensioni indicative di riferimento 54x55x178cm. Classe energetica minima A+. Illuminazione interna. Sbrinatorio frigorifero automatico e manuale per il freezer. Frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura. Porte reversibili.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.</p> <p>Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.</p> <p>La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Riferimento codice tavole: CA01</p> <p><b>euro (tremila/00)</b></p>	cadauno
Nr. 2 CA02	<p><b>CUCINA PER APPARTAMENTO TIPO CA02 Fornitura e posa di cuc ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CA02</b> CUCINA PER APPARTAMENTO TIPO CA02</p> <p>Fornitura e posa di cucina per appartamento/minialloggio come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CA02. Lunghezza massima utilizzabile 305 cm (da verificare in cantiere). Struttura in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm.</p> <p>Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, a scelta della DL es. finitura rigata tipo multistrato).</p> <p>Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 3 per quelle alte 120) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 120 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
	<p>in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate.</p> <p>Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetto inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>FRIGO e FREEZER: combinato, ad incasso, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore. Dotato di n. 1 compressore. Volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt. Dimensioni indicative di riferimento 54x55x178cm. Classe energetica minima A+. Illuminazione interna. Sbrinamento frigorifero automatico e manuale per il freezer. Frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura. Porte reversibili.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.</p> <p>Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.</p> <p>La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Riferimento codice tavole: CA02</p> <p><b>euro (tremilacinquecento/00)</b></p>	cadauno
Nr. 3 CC01	<p><b>CUCINA COMUNE TIPO CC01 Fornitura e posa di cucina comune ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CC01</b></p> <p><b>CUCINA COMUNE TIPO CC01</b></p> <p>Fornitura e posa di cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC01. Lunghezza massima utilizzabile 2,40 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcato con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella.</p> <p>Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 72 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Pensili e basi, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Composizione dotata di n. 1 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio.</p> <p>Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 1 Base per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore e finitura a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Eventuali cassetti dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>n. 1 CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
	<p>acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 1 LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 1 FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox.</p> <p>Bancone lunghezza 240cm con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 altezza come piano di lavoro della cucina (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placato laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Ripiani a giorno con caratteristiche analoghe a fianchi e schiena. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.</p> <p>La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Riferimento codice tavole: CC01</p> <p><b>euro (tremila/00)</b></p>	cadauno
Nr. 4 CC02	<p><b>CUCINA COMUNE TIPO CC02 Fornitura e posa di cucina comune ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CC02</b></p> <p><b>CUCINA COMUNE TIPO CC02</b></p> <p>Fornitura e posa di cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC02. Lunghezza massima 480 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore scelta della DL da cartella.</p> <p>Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 72 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo, con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Composizione dotata di n. 2 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio, Ripiani interni degli elementi in nobilitato spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 2 Basi per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Eventuali cassette dotate di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>n. 2 CAPPE ASPIRANTI: ciascuna cappa: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 2 LAVELLI: ciascun lavello: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 2 PIANI COTTURA: ciascun piano cottura: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 2 FORNI A MICROONDE: modello ad incasso. Ciascun Forno a Microonde: collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>Bancone lunghezza 300cm altezza come il piano della cucina con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso l'ingresso della stanza realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
Nr. 5 CC03	<p>antigraffio colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti nella rispetto della normativa vigente.</p> <p>Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.</p> <p>La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Riferimento codice tavole: CC02 <b>euro (quattromila/00)</b></p> <p><b>CUCINA COMUNE TIPO CC03 Fornitura e posa di cucina comune ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CC03</b> CUCINA COMUNE TIPO CC03</p> <p>Fornitura e posa di cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC03. Lunghezza massima composta da due porzioni ad angolo 247+127 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcato con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella.</p> <p>Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 72 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Pensili e basi, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Composizione dotata di n. 2 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio, di cassettera con cassetti di portata di circa 25 kg a perfetto scorrimento in assenza di rumore.</p> <p>Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 2 Basi per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Eventuali cassetti dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>n. 2 CAPPE ASPIRANTI: ciascuna cappa: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiamma, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 2 LAVELLI: ciascun lavello: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 2 PIANI COTTURA: ciascun piano cottura: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 2 FORNI A MICROONDE: modello ad incasso. Ciascun Forno a Microonde: collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>Bancone lunghezza 180 cm altezza come il piano di lavoro della cucina con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti.</p> <p>Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.</p> <p>La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>Riferimento codice tavole: CC03 <b>euro (quattromila/00)</b></p>	cadauno
Nr. 6 CD01	<p><b>CUCINA COMUNE CON PORZIONE DOMOTIZZATA TIPO CD01 Fornitura e posa di cucina comune ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: CD01</b> CUCINA COMUNE CON PORZIONE DOMOTIZZATA TIPO CD01</p> <p>Fornitura e posa di cucina comune, con porzione domotizzata, come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CD01.</p> <p>Le due porzioni: non domotizzata e domotizzata dovranno avere caratteristiche generali comuni (finitura dei pannelli costituenti la struttura e le ante, piano top, maniglie ecc).</p>	cadauno

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
	<p>Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture.</p> <p>Pensili altezza 72 cm.</p> <p>Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara.</p> <p>Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano.</p> <p>Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 1 base per il lavello con fondo alluminio.</p> <p>Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello.</p> <p>Eventuali cassette dotate di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antibaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassette corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello.</p> <p>Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>Porzione non domotizzata: lunghezza di circa 180 cm (da verificare in cantiere).</p> <p>Composizione dotata di:</p> <p>n. 1 SCOLAPIATTI larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio.</p> <p>n. 1 CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 1 LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox.</p> <p>Porzione cucina domotizzata lunghezza di circa 300 cm (da verificare in cantiere) così articolata:</p> <p>Porzione cieca verso i frigoriferi.</p> <p>Piano di lavoro a misura motorizzato, predisposto per l'alloggiamento degli elementi ad incasso e con un cassetto.</p> <p>Sistema di movimentazione per piano di lavoro consistente in struttura metallica costituita da aste telescopiche fissate alla parete che, permettendo un movimento di scorrimento in verticale di almeno 20 cm del piano di lavoro ad esse ancorato, consentono a questo di essere posizionato a diversi livelli di altezza; dispositivo di sicurezza meccanico antischiacciamento posto nella parte sottostante. Sistema di motorizzazione fissato alla parete fra le aste telescopiche con base a terra che assicura una movimentazione automatizzata, attraverso l'azionamento di comandi manuali ad interruttore posizionati sul frontale anteriore del piano di lavoro.</p> <p>Il carter di tamponamento a copertura degli elementi sottostanti il piano di lavoro, è costituito da pannelli in finitura idrorepellente agganciati fra loro, che seguono lo scorrimento verticale del piano di lavoro.</p> <p>Il blocco si completa con un pannello retrostante, in materiale idrorepellente, di rivestimento almeno di tutta la parte a vista (tenuto conto anche dell'escursione del piano di lavoro).</p> <p>n. 1 LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità massima cm 16. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. Lavello completo di rubinetteria in acciaio cromato con miscelatore a bocca lunga e comando a leva lunga per una facile erogazione dell'acqua; sifone di scarico e tubi per acqua calda e fredda di tipo flessibile per consentire la movimentazione del piano di lavoro.</p> <p>n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n.1 FORNO AD INCASSO con finitura esterna inox. Forno combinato cottura tradizionale (statico, ventilato, grill) e cottura microonde. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 1 CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>Pensile motorizzato a due ante delle dimensioni di circa di 120 x 72(h)cm (profondità da valutare, preferibilmente analoga alla profondità standard) da posizionare sopra il piano lavoro, costituito da:</p> <p>pensile laterale fisso fissato a muro predisposto per l'installazione del sollevatore elettrico, stesse finiture del blocco cucina; schienale in particelle legnose rivestito su 2 lati in tinta con la struttura e dello spessore di 5,5 mm; ripiani interni in nobilitato dello spessore di 18 mm da fissare sui supporti metallici del sollevatore;</p> <p>sollevatore elettrico per pensili con struttura metallica, costituito da barra telescopica verticale che porta e muove un complesso di mensole posizionate con passo fisso caratterizzate da alzatine che garantiscono lateralmente e posteriormente il fermo degli oggetti contenuti; la struttura, fissata all'interno sulla schiena del mobile, deve essere predisposta per pensili delle dimensioni circa di 100 x 72 x 31 cm e per una portata di almeno 25Kg.</p> <p>Il sistema di motorizzazione permette uno scorrimento in verticale della struttura fino a 50 cm, comandato da pulsantiera collocata sul frontale del top collegata elettricamente attraverso apposito cavo.</p> <p>Dispositivo di sicurezza meccanico anti-schiacciamento sottostante la struttura mobile.</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura
Nr. 7 FR01	<p>Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc.  Maniglie metalliche a presa ampia per una facile impugnatura.  Sono compresi gli elementi di aggiustaggio quando necessari.  Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc.  Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti.  Bancone lunghezza 300 cm altezza come piano di lavoro della cucina porzione non domotizzata con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.  Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.  La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.  Riferimento codice tavole: CD01  <b>euro (undicimila/00)</b></p> <p><b>FRIGORIFERO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA Fornitura e po ... ra finita a regola d'arte. Riferimento codice tavole: FR01</b>  <b>FRIGORIFERO PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA</b>  Fornitura e posa di frigorifero per la ristorazione collettiva con n. 10 scomparti chiudibili a chiave. Corpo esterno in lamiera zincata, verniciato con polveri elettrostatiche, antiurto e resistente agli scossoni. Vano interno in polistirolo (PS) igienico resistente agli acidi della frutta. Telaio interno in acciaio inox 18/10, lati a vista lucidati opachi, base interna con bordo alto su tutto il perimetro. Stabili cerniere della porta, guarnizione magnetica della cella su tutto il perimetro. Ogni sportello è dotato di serratura, ciascuno con chiusura differente e due chiavi. Porta con battuta reversibile. Range termico da +2°C a +°12C. Regolazione della temperatura con termostato ambiente. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici. Raffreddamento silenzioso. Potenza allacciata ca 150 watt, 230 Volt, 50 Hz. Consumo energetico ca 1,1 Kwh/24h. Dimensioni di ingombro di riferimento 60x60x160 cm.  Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche alle reti esistenti.  Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.  La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.  Riferimento codice tavole: FR01  <b>euro (tremila/00)</b></p>	cadauno
	<p>Trento, 19/11/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>	cadauno