

COMMITTENTI

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

COMMESSA

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DEGLI ARREDI PER LA RESIDENZA
UNIVERSITARIA MAYER - TRENTO

ESECUTIVO LOTTO 2

PROGETTO ARCHITETTONICO

MASSIMO SCARTEZZINI ARCHITETTO

CON

MICHELE BELLA ARCHITETTO

via di Briamasco, 34
38122 TRENTO - ITALIA
tel +39 0461 420554 fax +39 0461 1739851
mail massimo@studiobbs.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

Dott.Arch. MASSIMO SCARTEZZINI
ISCRIZIONE ALBO N° 961

ALLEGATO

**CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE ARREDI E
COMPLEMENTI**
PROGETTO ESECUTIVO ARREDI LOTTO 2:
CUCINE COMUNI DI PIANO, CUCINA DOMOTIZZATA
E CUCINE APPARTAMENTI

REV.	DATA	AUT.	CONT.	DESCRIZIONE
1	21.10.2015	.	.	AGGIORNAMENTO ESECUTIVO ARREDI
2	19.11.2015	.	.	AGGIORNAMENTO GENERALE
.

PROGRESSIVO

DATA

AA2E15

OTTOBRE 2015

CODICE COMMESSA

273_15

NOTA: LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SUGLI ELABORATI HANNO CARATTERE INDICATIVO E VANNO
ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE
LA PROPRIETA' DELL'ELABORATO GRAFICO E' RISERVATA E TUTELATA NEI TERMINI DI LEGGE

1. PREMESSA

Il presente Capitolato descrittivo e prestazionale definisce le caratteristiche tecniche richieste per tutti gli elementi nella gara relativi al lotto 2. Per ciascun elemento è stata redatta una scheda specifica che riporta dettagliatamente il livello prestazionale e le caratteristiche minime richieste. Quanto contenuto nelle schede è coerente con quanto riportato nelle tavole grafiche e nell'elenco descrittivo delle voci. In caso di discordanza vale quanto riportato nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale.

Tutti i pezzi forniti dovranno risultare conformi alle descrizioni/requisiti e alle caratteristiche tecniche richieste.

Per quanto riguarda le dimensioni riportate nelle schede di ciascun elemento di arredo del presente Capitolato descrittivo e prestazionale nonché sugli elaborati grafici e nell'elenco descrittivo delle voci devono intendersi come indicative: sono ammesse variazioni alle dimensioni indicate con una tolleranza del $\pm 10\%$. Deve comunque sempre essere assicurata per tutti gli arredi da catalogo, la possibilità di essere installati nella posizione prevista, rispetto allo spazio disponibile nell'edificio.

Il Concorrente dovrà dimostrare attraverso la presentazione di specifici elaborati grafici, l'ottimale sfruttamento dello spazio disponibile, sia attraverso il collocamento dell'arredo sia attraverso l'alloggiamento degli elettrodomestici ad incasso e da appoggio.

In generale sono sempre caratteristiche del tutto inderogabili quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.

Gli standard di riferimento dei materiali e degli spessori da impiegare, indicati nel presente documento, rappresentano il requisito minimo di accettabilità; la Ditta Aggiudicataria potrà proporre solo l'impiego di materiali del tipo richiesto o di classe prestazionale superiore.

E' onere della Ditta Aggiudicataria provvedere alla verifica delle misure e degli ingombri sia degli ambienti che degli impianti tecnologici presenti e, conseguentemente, sarà ad essa attribuibile la responsabilità di produrre un mobile di misura idonea rispetto agli spazi a disposizione.

E' compreso nell'appalto anche l'onere della creazione di fori sagomati sulle parti di mobilio che coprano o intralcino l'uso di prese e interruttori (con relativo riposizionamento delle placche sui pannelli) oppure per necessità di passaggio di cavi, oltre all'onere di eventuali tagli sagomati e relativa levigatura da effettuarsi in loco. Ove necessario, a fine lavoro dovrà essere rilasciata, idonea certificazione ai sensi del D.M. n. 37 dd. 22 gennaio 2008.

Gli arredi, gli elettrodomestici e i complementi dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti; è onere della Ditta

Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra fornitura eventualmente occorrente; è compresa nell'appalto l'assistenza tecnica da parte della Ditta Aggiudicataria per i collegamenti elettrici ed idraulici necessari, nonché l'assistenza per eventuali opere murarie. Anche in questo caso, ove necessario, a fine lavoro dovrà essere rilasciata, idonea certificazione ai sensi del D.M. n. 37 dd. 22 gennaio 2008.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DI CARATTERE GENERALE:

Tutti i materiali della fornitura e relativi collanti e finiture, dovranno essere certificati in classe E1 per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione.

I pannelli e gli elementi lignei costituenti gli arredi oggetto della presente fornitura devono essere certificati FSC Forest Stewardship Council® (o PEFC™ Programme for Endorsement of Forest Certification schemes).

Ove specificatamente richiesta una classe antincendio questa dovrà essere rispettata e andrà fornita relativa certificazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti di produzione dei beni, al fine di accertare che la produzione degli stessi avvenga, o sia avvenuta, nel rispetto del presente documento e delle norme di legge vigenti; si riserva altresì di eseguire prove di funzionalità e di accertamento delle qualità dei materiali impiegati, a carico della Ditta Aggiudicataria, nonché di verificare in genere l'andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica i conformità finale.

Tutte le parti metalliche, compresi bulloni, viti ed altri accessori dovranno essere senza residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da impedirne fenomeni di corrosione.

Tutta la ferramenta installata nel mobilio oggetto dell'appalto dovrà essere della migliore produzione attualmente presente in commercio.

I mobili appesi (in particolare pensili delle cucine) dovranno essere sospesi su binario di sospensione, questo fissato a parete con un tassello almeno Ø 6 mm ogni montante in legno della sottostruttura del cartongesso, con attaccaglia per pensili di portata pari o superiore a 500 N, interamente in metallo, regolabili sia in profondità che in altezza dall'interno del mobile.

Prima dei lavori di fissaggio a muro dei mobili sospesi dovrà essere individuato, in accordo con l'Ufficio di Direzione Lavori e il Capocantiere della ditta edile, il passo esatto dei montanti in legno della sottostruttura.

Tutti i pensili ed i mobili base della cucina accostati, dovranno essere collegati orizzontalmente con bussole e viti di giunzione passanti in acciaio nichelato di lunghezza appropriata, in numero almeno di due per ogni giunzione, queste dotate di idoneo fondello di copertura. Eventuali mensole soprastanti le cappe di aspirazione dovranno essere fissate ai pensili laterali con due giunzioni eccentriche (tipo bussola) a scomparsa per ogni lato.

ALLACCIAMENTI IMPIANTISTICI:

Ogni lavello previsto in fornitura nelle cucine dovrà essere comprensivo di allacciamento alla rete idrica e di scarico. Allacciamento idrico realizzato con tubazioni flessibili sottolavabo 1/2"x10 rcc per il collegamento dalla predisposizione a muro del carico dell'acqua completa di rubinetti (1/2") calda e fredda al tubetto in rame del miscelatore (10 rcc). Allacciamento scarico realizzato con tubo in polipropilene a norma UNI EN 274, fino alla rete di scarico DN50 predisposto a parete.

Cappa aspirante completa di collegamento realizzato in tubazione in alluminio flessibile fino al condotto di sfiato predisposto nella parte alta della parete, diametro 125.

CAMPIONATURA DELLE FINITURE DISPONIBILI:

La Stazione Appaltante e l'Ufficio di Direzione Lavori si riservano la facoltà della scelta definitiva dei colori e delle finiture superficiali di tutti gli arredi: ciascuna scheda di dettaglio riporta al proposito espressamente la dicitura "colore e finitura a scelta della DL da cartella". La scelta dovrà essere sempre possibile, prima dell'ordine definitivo, per tutti gli arredi in appalto, anche dove non menzionato nella scheda.

Nel rispetto di quanto esplicitato nella relazione tecnico illustrativa nonché nel presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale, tutti gli arredi dovranno comunque essere proposti dalla Ditta Aggiudicataria con un design coordinato tra di loro e con gli ambienti in cui saranno installati.

Si rimanda alle singole schede per ogni più specifica definizione delle caratteristiche e del livello prestazionale richiesto per ciascun arredo.

3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI CARATTERE TECNICO:

D.M. 09.04.1994 coordinato CON IL D.M. 06.10.2003 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere”*, D.M. 19.08.1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* s.m.i.;

D.M. 26.06.1984 *“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”* s.m.i.;

ALLEGATO A del D.M 22.05.2007 n. 43/2007 *“Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338”*.

Norme UNI: in particolare EN 717-2, EN ISO 1520, 8901, ISO 9227, UNI EC 14073-2, 8594, 8601, 8606, 9086, 9242 + A1, 9300, 9427, 9428, 9429, 9604, 10976, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, EN 12521, EN 12720, EC 12721, EN 12722, EN 14073-2, EN 14073-03, 14074.

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC01	NUMERO PEZZI	1	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
1	0	0	0	0

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	240 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
DESCRIZIONE1/2 Cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC01. Lunghezza massima utilizzabile 240 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcato con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 72 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Pensili e basi, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di n. 1 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 1 Base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore e finitura a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm. Eventuali cassetti dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee. n. 1 CAPPASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio. n. 1 LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo. n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza. n. 1 FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox. (continua nella scheda seguente)			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC01	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	240 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE 2/2</p> <p>(continua dalla scheda precedente)</p> <p>Bancone lunghezza 240cm con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 altezza come piano di lavoro della cucina (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Ripiani a giorno con caratteristiche analoghe a fianchi e schiena. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente.</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC02	NUMERO PEZZI	2	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
0	0	1	1	0

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	480 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
DESCRIZIONE 1/2			
<p>Cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC02. Lunghezza massima 480 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 72 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di n. 2 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio, Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 2 Basi per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm.</p> <p>Eventuali cassette dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassette corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC</p> <p>Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>n. 2 CAPPE ASPIRANTI: ciascuna cappa: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 2 LAVELLI: ciascun lavello: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 2 PIANI COTTURA: ciascun piano cottura: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 2 FORNI A MICROONDE: modello ad incasso. Ciascun Forno a Microonde: collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>(continua nella scheda seguente)</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC02	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	480 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
DESCRIZIONE 2/2 (continua dalla scheda precedente) Bancone lunghezza 300cm altezza come il piano della cucina con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso l'ingresso della stanza realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti nella rispetto della normativa vigente.			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC03	NUMERO PEZZI		1
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
0	0	0	0	1

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	247 + 127 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
DESCRIZIONE 1/2			
<p>Cucina comune come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CC03. Lunghezza massima composta da due porzioni ad angolo 247+127 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcato con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 72 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Pensili e basi, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di n. 2 scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio, di cassetteria con cassetti di portata di circa 25 kg a perfetto scorrimento in assenza di rumore. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 2 Basi per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm. Eventuali cassetti dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>n. 2 CAPPE ASPIRANTI: ciascuna cappa: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiamma, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 2 LAVELLI: ciascun lavello: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 2 PIANI COTTURA: ciascun piano cottura: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 2 FORNI A MICROONDE: modello ad incasso. Ciascun Forno a Microonde: collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>(continua nella scheda seguente)</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CC03	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	247 + 127 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE 2/2</p> <p>(continua dalla scheda precedente)</p> <p>Bancone lunghezza 180 cm altezza come il piano di lavoro della cucina con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p> <p>Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti.</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CD01	NUMERO PEZZI	1	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
0	1	0	0	0

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO CON PORZIONE DOMOTIZZATA			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	180 + 300 cm	60 cm	90 + 72 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE (1/2)</p> <p>Cucina comune, con porzione domotizzata, come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CD01. Le due porzioni: non domotizzata e domotizzata dovranno avere caratteristiche generali comuni (finitura dei pannelli costituenti la struttura e le ante, piano top, maniglie ecc). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle di dimensione superiore) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 72 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. N. 1 base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm. Eventuali cassetti dotati di maniglia realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Eventuale cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>Porzione non domotizzata: lunghezza di circa 180 cm (da verificare in cantiere).</p> <p>Composizione dotata di:</p> <p>n. 1 SCOLAPIATTI larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio.</p> <p>n. 1 CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>n. 1 LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>n. 1 FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox.</p> <p>(continua nella scheda seguente)</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CD01	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA COMUNE DI PIANO CON PORZIONE DOMOTIZZATA			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	60 cm	180 + 300 cm	90 + 72 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE 2/2 (continua dalla scheda precedente)</p> <p>Porzione cucina domotizzata lunghezza di circa 300 cm (da verificare in cantiere) così articolata: Porzione cieca verso i frigoriferi.</p> <p>Piano di lavoro a misura motorizzato, predisposto per l'alloggiamento degli elementi ad incasso e con un cassetto. Sistema di movimentazione per piano di lavoro consistente in struttura metallica costituita da aste telescopiche fissate alla parete che, permettendo un movimento di scorrimento in verticale di almeno 20 cm del piano di lavoro ad esse ancorato, consentono a questo di essere posizionato a diversi livelli di altezza; dispositivo di sicurezza meccanico antischiacciamento posto nella parte sottostante. Sistema di motorizzazione fissato alla parete fra le aste telescopiche con base a terra che assicura una movimentazione automatizzata, attraverso l'azionamento di comandi manuali ad interruttore posizionati sul frontale anteriore del piano di lavoro. Il carter di tamponamento a copertura degli elementi sottostanti il piano di lavoro, è costituito da pannelli in finitura idrorepellente agganciati fra loro, che seguono lo scorrimento verticale del piano di lavoro. Il blocco si completa con un pannello retrostante, in materiale idrorepellente, di rivestimento almeno di tutta la parte a vista (tenuto conto anche dell'escursione del piano di lavoro).</p> <p>n. 1 LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità massima cm 16. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. Lavello completo di rubinetteria in acciaio cromato con miscelatore a bocca lunga e comando a leva lunga per una facile erogazione dell'acqua; sifone di scarico e tubi per acqua calda e fredda di tipo flessibile per consentire la movimentazione del piano di lavoro.</p> <p>n. 1 PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo. n.1 FORNO AD INCASSO con finitura esterna inox. Forno combinato cottura tradizionale (statico, ventilato, grill) e cottura microonde. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>n. 1 CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiamma, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>Pensile motorizzato a due ante delle dimensioni di circa di 120 x 72(h)cm (profondità da valutare, preferibilmente analoga alla profondità standard) da posizionare sopra il piano lavoro, costituito da: pensile laterale fisso fissato a muro predisposto per l'installazione del sollevatore elettrico, stesse finiture del blocco cucina; schienale in particelle legnose rivestito su 2 lati in tinta con la struttura e dello spessore di 5,5 mm; ripiani interni in nobilitato dello spessore di 18 mm da fissare sui supporti metallici del sollevatore; sollevatore elettrico per pensili con struttura metallica, costituito da barra telescopica verticale che porta e movimenta un complesso di mensole posizionate con passo fisso caratterizzate da alzatine che garantiscono lateralmente e posteriormente il fermo degli oggetti contenuti; la struttura, fissata all'interno sulla schiena del mobile, deve essere predisposta per pensili delle dimensioni circa di 100 x 72 x 31 cm e per una portata di almeno 25Kg. Il sistema di motorizzazione permette uno scorrimento in verticale della struttura fino a 50 cm, comandato da pulsantiera collocata sul frontale del top e collegata elettricamente attraverso apposito cavo. Dispositivo di sicurezza meccanico anti-schiacciamento sottostante la struttura mobile. Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc. Maniglie metalliche a presa ampia per una facile impugnatura. Sono compresi gli elementi di aggiustaggio quando necessari. Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di aspirazione alle reti esistenti.</p> <p>Bancone lunghezza 300 cm altezza come piano di lavoro della cucina porzione non domotizzata con Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Qualora il Concorrente proponga per il Top della cucina un'alternativa migliorativa a quanto posto a base di gara, questa dovrà riguardare anche il Top del bancone che dovrà essere realizzato con il medesimo materiale. Porzione del bancone rivolta verso la cucina aperta per consentire il collocamento dei bidoncini per la raccolta differenziata. Fianchi e schiena rivolta verso il tavolo da pranzo realizzata con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC.</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CA01	NUMERO PEZZI	6	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
0	0	2	2	2

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA APPARTAMENTO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	254 cm	60 cm	90 +120 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE 1/2</p> <p>Cucina per appartamento/minialloggio come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CA01. Lunghezza massima utilizzabile 254 cm (da verificare in cantiere). Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno due alte 72 e 3 per quelle alte 98) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 120 cm. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetta inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee.</p> <p>CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio.</p> <p>LAVELLO: ad una vasca con dimensioni indicative 40*40cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox.</p> <p>PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo.</p> <p>FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza.</p> <p>FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>(continua nella scheda seguente)</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CA01	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA APPARTAMENTO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	254 cm	60 cm	90 +120 (pensili) cm
DESCRIZIONE 2/2 (continua dalla scheda precedente) FRIGO e FREEZER: combinato, ad incasso, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore. Dotato di n. 1 compressore. Volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt. Dimensioni indicative di riferimento 54x55x178cm. Classe energetica minima A+. Illuminazione interna. Sbrinamento frigorifero automatico e manuale per il freezer. Frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura. Porte reversibili. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente. Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CA02	NUMERO PEZZI	3	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
0	0	1	1	1

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA APPARTAMENTO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	305 cm	60 cm	90 + 120 (pensili) cm
<p>DESCRIZIONE 1/2</p> <p>Cucina per appartamento/minialloggio come da composizione indicativa contenuta nelle tavole grafiche: Tipo CA02. Lunghezza massima utilizzabile 305 cm (da verificare in cantiere). Struttura in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm. Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, a scelta della DL es. finitura rigata tipo multistrato). Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 3 per quelle alte 120) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 120 cm. Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le componenti della cucina 0,9 mm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. E' data facoltà al Concorrente di proporre un top in materiale alternativo con caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quanto posto a base di gara. Il miglioramento dovrà essere legato alla resistenza, alla durata ed alla manutenzione e sarà oggetto di valutazione specifica da parte della Commissione in sede di gara. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il ri-fissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetto inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee. CAPPA ASPIRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiame, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. E' compreso il collegamento con tubazione adeguatamente schermate da un punto di vista acustico alle tubazioni di ventilazione predisposte nell'edificio. LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm. Totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10. Profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm. Completo di funzione Booster e timer programmabile. Comandi Touch control e spie di calore residuo. FORNO: ad incasso con finitura esterna inox. Dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A. Funzioni statico, ventilato, grill. Dotato di programmatore di inizio/fine cottura. Termostato e ventilazione di sicurezza. FORNO A MICROONDE: modello ad incasso. Collocamento nel pensile. Dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm. Capacità interna 20L. Tipologia cottura microonde e grill. Potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt. Comandi a manopole e pulsanti. Dotato di display, piatto girevole e luce interna. Dotato di funzione autodefrostoper scongelamento o equivalente. Finitura esterna acciaio inox</p> <p>(continua nella scheda seguente)</p>			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	CA02	NUMERO PEZZI	---	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
---	---	---	---	---

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
CUCINA APPARTAMENTO			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMINATO ANTIGRAFFIO	305 cm	60 cm	90 + 120 (pensili) cm
DESCRIZIONE 2/2 FRIGO e FREEZER: combinato, ad incasso, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore. Dotato di n. 1 compressore. Volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt. Dimensioni indicative di riferimento 54x55x178cm. Classe energetica minima A+. Illuminazione interna. Sbrinamento frigorifero automatico e manuale per il freezer. Frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura. Porte reversibili. E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente. Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina.			

CATEGORIA	CUCINE			
CODICE ARREDO	FR01	NUMERO PEZZI	14	
DISTRIBUZIONE PEZZI				
LIVELLO TERRA	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO
2	3	3	3	3

ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO			
FRIGORIFERO COLLETTIVO A SCOMPARTI			
FINITURA	LARGHEZZA DI RIFERIMENTO	PROFONDITA' DI RIFERIMENTO	ALTEZZA DI RIFERIMENTO
LAMIERA VERNICIATA	60 cm	60 cm	160 cm
DESCRIZIONE <p>Frigorifero per la ristorazione collettiva con n. 10 scomparti chiudibili a chiave. Corpo esterno in lamiera zincata, verniciato con polveri elettrostatiche, antiurto e resistente agli scossoni. Vano interno in polistirolo (PS) igienico resistente agli acidi della frutta. Telaio interno in acciaio inox 18/10, lati a vista lucidati opachi, base interna con bordo alto su tutto il perimetro. Stabili cerniere della porta, guarnizione magnetica della cella su tutto il perimetro. Ogni sportello è dotato di serratura, ciascuno con chiusura differente e due chiavi. Porta con battuta reversibile. Range termico da +2°C a +°12C. Regolazione della temperatura con termostato ambiente. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici. Raffreddamento silenzioso. Potenza allacciata ca 150 watt, 230 Volt, 50 Hz. Consumo energetico ca 1,1 Kwh/24h. Dimensioni di ingombro di riferimento 60x60x160 cm.</p> <p>E' compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche alle reti esistenti.</p>			