

## **NORME PER LA PULIZIA DEL VETRO CON PELLICOLA** **Installate in data \_\_\_\_\_**

Per permettere alla pellicola di raggiungere le caratteristiche previste si prega di  
NON LAVARE prima di 30-40 giorni dall'applicazione.

**Dopo l'installazione potranno presentarsi alcune imperfezioni tipo bolle, striature o opacizzazione della superficie dovute alla presenza di umidità tra il vetro e la pellicola stessa. Queste spariranno nel giro di 30-60 giorni a seconda della stagione. (molto lentamente in inverno)**

### **NON UTILIZZARE:**

- panni o spugne usate per pulire i davanzali o i telai delle finestre
- panni in carta o carta di giornale, spazzole, spugne abrasive
- alcool, ammoniaca, candeggina, tutti i prodotti per vetri contenenti resine e/o siliconici come Vetril, prodotti in granuli
- evitare l'uso di oggetti taglienti come chiavi, cacciaviti, taglierini e raschietti che possono graffiare la superficie

**Usare soluzioni detergenti a base di acqua e shampoo neutro**  
**NON USARE PRODOTTI CONTENENTI AMMONIACA**

### **SI RACCOMANDA**

per la pulizia e il lavaggio dei vetri su cui è applicata la pellicola, l'utilizzo di:

- normali soluzioni detergenti per vetri prive di ammoniaca
- panni morbidi o spugne sintetiche per pulizia

Bagnare il vetro abbondantemente con acqua per eliminare impurità o granelli di polvere che a contatto con la spugna rischiano di graffiare la superficie pellicolata.

Per rimuovere la soluzione detergente dalla pellicola UTILIZZARE tiracqua morbidi, NON esercitare forte pressione in ogni operazione di pulizia.

### **NOTA BENE:**

- Maggiore attenzione e cura deve essere prestata quando si pulisce nella zona del fermavetro, pulendo sempre nella direzione del fermavetro.
- Non lasciare bagnata la pellicola dopo la pulizia
- Assicursi di non utilizzare gli stessi panni, spugne (ed eventualmente lo stesso secchio con soluzione detergente), per pulire il lato del vetro con applicata la pellicola e il lato senza.
- Per pulire il lato del vetro su cui è applicata la pellicola usare una soluzione con una concentrazione leggermente maggiore di detergente: diventa così più facile eliminare l'acqua residua sul vetro con il tiracqua.

Per qualunque informazione in merito rivolgersi a:

**SERISOLAR srl** – TRENTO - TEL. 0461 950065 - FAX 0461.959196 [www.serisolar.com](http://www.serisolar.com) [info@serisolar.com](mailto:info@serisolar.com)