FAC SIMILE MODELLO D)
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di AUTOPIATTAFORME ANTINCENDIO: LOTTO 1 - n. 9 autopiattaforme a due assi, da assegnare quale dotazione di servizio alle Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di: Borgo Valsugana, Cles, Fiemme, Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine, Primiero e Vallagarina.

Premessa
Se necessario, il concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dia puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione, l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

A.1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

CARATTERISTICHE		Valore richiesto	Valore offerto
A.1.1 Caratteristiche Autotelaio			
A.1.1.1	Potenza motore	≥ 290 CV	
A.1.1.2	Passo	≤ 4.850 mm	
A.1.1.3	Altezza	≤ 3.800 mm	
A.1.1.4	Lunghezza	≤ 10.000 mm	
A.1.1.5	Numero rapporti del cambio di velocità	≥ 9	
A.1.1.6	Cambio di velocità automatico con rallentatore (escluso cambio manuale automatizzato – robotizzato)	(si/no)	
A.1.1.7	Freni a disco	(si/no)	
A.1.1.8	Sistema antiarretramento	(si/no)	
A.1.1.9	Sospensioni pneumatiche con ammortizzatori e barre stabilizzatrici sugli assi posteriori	(si/no)	
A.1.1.10	Sospensioni pneumatiche integrali, anteriori + posteriori. (alternativo al precedente A.1.1.9)	(si/no)	
A.1.1.11	Alternatore maggiorato	(si/no)	
A.1.1.12	Accumulatori maggiorati	(si/no)	

IL DIRIGENTE
ing. Stefano De Vigili

A.1.2 Caratteristiche Allestimento Piattaforma idraulica girevole e sottosistemi			
A.1.2.1	Altezza di lavoro massima	≥ 32 m	
A.1.2.2	Portata del cestello	≥ 400 kg	
A.1.2.3	Monitor in funzione con il massimo carico al cestello	(si/no)	
A.1.2.4	Superficie utile del cestello	≥ 2 m^2	
A.1.2.5	Sbraccio massimo in orizzontale con cestello carico a 400 kg	≥ 19 m	
A.1.2.6	Sbraccio massimo in orizzontale con cestello carico a 120 kg e monitor in funzione	≥ 21 m	
A.1.2.7	Sbraccio massimo con cestello carico a 400 kg e ad altezza di lavoro di 25 m	≥ 14 m	
A.1.2.8	Area di lavoro in negativo sotto il livello del suolo/terreno, con cestello carico a 400 kg	≥ 5 m	
A.1.2.9	Velocità di manovra a n. 4 velocità a comando proporzionale	(si/no)	
A.1.2.10	Inclinazione longitudinale del veicolo.	≥ 7°	
A.1.2.11	Inclinazione trasversale del veicolo.	≥ 7°	
A.1.2.12	Stabilizzazione tramite radiocomando	(si/no)	
A.1.2.13	Braccio secondario telescopico	(si/no)	
A.1.2.14	Funzione gru con bracci telescopici tutto chiusi	≥ 1.500 kg	
A.1.2.15	Funzione gru con bracci telescopici tutto estesi	≥ 120 kg	
A.1.2.16	Scala di soccorso	≥ 350 kg	
A.1.2.17	Portata utile residua per il materiale previsto in caricamento.	≥ 300 kg	
A.1.2.18	Sedile torretta regolabile in base all'inclinazione di lavoro del braccio principale.	(si/no)	
A.1.2.19	Sedile torretta riscaldato	(si/no)	
A.1.2.20	Rilevatore di campo magnetico delle linee elettriche ad alta tensione, montato sul cestello.	(si/no)	
A.1.2.21	Rilevatore elettronico della portata del terreno di appoggio (accessorio esterno).	(si/no)	
A.1.2.22	Sistema memoria ripetizione: di tutte le manovre della piattaforma.	(si/no)	
A.1.2.23	n. 2 attacchi oleodinamici sul cesto (maschio e femmina) con una pressione minima non inferiore ai 180 bar.	(si/no)	
A.1.2.24	Supporto smontabile per ventilatore sul cestello	(si/no)	
A.1.2.25	Distanza di trasmissione del radiocomando	≥ 100 m	
A.1.2.26	Telecontrollo-assistenza a distanza con possibilità di eventuale intervento	(si/no)	
A.1.2.27	Angolatura di rotazione del cesto	≥ 30°	
A.1.2.28	Portata linea acqua dell'impianto idrico	≥ 3.600 l	

A.2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA:

A.2.1) Estensione della garanzia sull'autotelaio di base

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei 24 mesi per autotelaio di base, espresso in mesi.	

A.2.2) Estensione della garanzia sull'allestimento autopiattaforma

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei 24 mesi per allestimento autopiattaforma, espresso in mesi.	

A.3) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOTELAIO DI BASE:

Assistenza autotelaio di base - indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati	Tipo di automezzo	Nome e sede ditta per assistenza autotelaio di base
per l'Unione di BORGO VALSUGANA		
per l'Unione di CLES		
per l'Unione di FIEMME		
per l'Unione di FONDO		
per l'Unione di GIUDICARIE		
per l'Unione di MEZZOLOMBARDO		
per l'Unione di PERGINE		
per l'Unione di PRIMIERO		
per l'Unione di VALLAGARINA		

A.4) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'ALLESTIMENTO AUTOPIATTAFORMA:

Assistenza allestimento autopiattaforma - indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati	Tipo di allestimento	Nome e sede ditta per assistenza allestimento autopiattaforma
per l'Unione di BORGO VALSUGANA		
per l'Unione di CLES		
per l'Unione di FIEMME		
per l'Unione di FONDO		
per l'Unione di GIUDICARIE		
per l'Unione di MEZZOLOMBARDO		
per l'Unione di PERGINE		
per l'Unione di PRIMIERO		
per l'Unione di VALLAGARINA		

A.5) TEMPI DI CONSEGNA:

Tempi di consegna	Valore richiesto	Valore offerto
Indicazione del periodo di anticipazione della consegna delle prime tre autopiattaforme rispetto al termine massimo, espresso in giorni.	≤ giorni 360	

Firma/e _____
(del/i legale/i rappresentante/i)