

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"BEATO DE TSCHIDERER"
già "Istituto Arcivescovile per Sordi"
via Piave 108- 38122 Trento



LABORATORIODIARCHITETTURA
ANGIOLINI
Via di Campo Marzio, 4 - tel. 040 367171
34121 Trieste
c.f. NGL NZE 53L20 L195W
p. IVA 00644700320
Iscr. Albo Architetti n. 302
info@laboratorioangiolini.it



ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
trieste

enzo angiolini
albo sezione A
numero 302
architetto

TAV. **Epu**

DATA Ottobre 2015

AGG. ●

SCALA

NUOVA R.S.A.
DEL COMPENDIO EDILIZIO
DI VIA PIAVE
TRENTO

PROGETTO ESECUTIVO ARREDI
LOTTO 1

Elenco prezzi unitari

professionista incaricato: arch. Enzo Angiolini
collaboratori: arch. Letizia Lampe
arch. Anna Dordolin

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

AVVERTENZE:

a) TUTTI i materiali, dove necessario, dovranno essere ignifughi o trattati con apposite vernici ignifughe, da considerarsi comprese nel prezzo secondo le normative vigenti; inoltre i suddetti materiali dovranno essere corredati dalla documentazione comprovante l'omologazione secondo le normative in vigore.

b) TUTTI i prezzi comprendono - se non diversamente specificato - ogni opera necessaria per la fornitura, trasporto, posto al piano, posa, montaggio, messa in opera, asporto dell'imballaggio degli arredi, attrezzature ed accessori facenti parte del presente elenco prezzi, compresi allacciamenti elettrici e idrici necessari, fino al punto di installazione e quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante

c) TUTTI i materiali ed i prezzi presenti nel seguente elenco fanno parte integrante dell'offerta di ribasso percentuale.

d) E' a carico dell'impresa appaltatrice l'onere per la protezione di pavimenti, muri, ecc..., e per il ripristino di quanto eventualmente danneggiato durante il trasporto, montaggio e sistemazione degli elementi. Questo impone che l'impresa faccia un puntuale rilievo fotografico prima della posa.

e) Sono compresi e compensati tutti gli oneri ed i costi per la realizzazione di tutte le opere nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, direttiva cantieri sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Più specificatamente sono compresi tutti gli apprestamenti di cantiere, operativi e logistici, infrastrutture, ponteggi, segnaletica di sicurezza, recinzioni di delimitazione delle aree di cantiere e stoccaggio materiali, delimitazione e creazione di passaggi pedonali e carrabili in sicurezza per i lavoratori, illuminazione diurna e notturna, personale di sorveglianza e sono pure compresi tutti gli eventuali oneri per la redazione dei piani operativi di sicurezza.

f) TUTTI gli arredi devono essere prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001:2008 e successive modifiche. I pannelli retroletto e i tendaggi devono essere certificati in classe 1 di reazione al fuoco dal Ministero degli Interni. Gli imbottiti devono essere certificati in classe 1 IM (ai sensi del d.m. 18/09/2002). I letti devono essere prodotti da azienda certificata ISO 13485 (apparecchiature elettromedicali non invasive) e soddisfare tutte le disposizioni applicabili e i requisiti essenziali richiesti nella direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, e successive modifiche e integrazioni (direttiva 2007/47/CE). I letti devono essere conformi alle norme tecniche applicabili CEI EN 60601-1 (CEI 62-5), CEI EN 60601-1-2 (CEI 62-50), CEI EN 60601-2-38 (CEI 62-95), CEI EN 60601-2-38/a1 (CEI 62-95 vi), UNI EN 1970; CEI UNI EN 60601-2-52 (CEI 62-161) e tutte le successive modifiche.

g) TUTTI gli arredi devono essere realizzati utilizzando materiali esenti da amianto e a basso o nullo contenuto di formaldeide, rispondente alla classe E1 (circolare min. Sanità 22/06/83 n.57 - en 120, en 712.2). Arredi realizzati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - testo unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori

h) Tutte le finiture e le tinte degli arredi, accessori e attrezzature saranno scelte e concordate con la D.L. e la committenza.

i) Tutti i fissaggi a parete dovranno essere previsti e realizzati con appositi accessori adatti al supporto sui quali vengono fissati, previa verifica in cantiere. In particolare tutti gli arredi a parete da fissare su supporti in cartongesso devono avere caratteristiche tali da essere dotati di guide, fissaggi speciali o quant'altro si rendesse necessario all'installazione su cartongesso.

l) TUTTI gli elettrodomestici e apparecchi devono essere previsti in classe A+ o superiore.

m) TUTTI gli accessori bagno elencati nella categoria I del presente Elenco, devono essere completi di appositi supporti per il fissaggio su cartongesso

n) le SEDUTE, POLTRONE e DIVANI hanno indicata la misura specifica ottimale, tuttavia le caratteristiche dimensionali possono variare (se non diversamente specificato nella descrizione) di: h seduta scarto di +/- 2%, larghezza scarto +/- 5 %, profondità scarto +/- 5%, altezza totale +/- 5%, pur garantendo l'ergonomia corretta per l'"anziano fragile".

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

CATEGORIE:

- a** Armadi, comodini, contenitori, scaffalature, librerie
- b** Sedute, poltrone, divani e sgabelli
- c** Letti compresi relativi accessori
- d** Tavoli, tavolini, scrivanie e banconi
- e** Pareti attrezzate e arredi per locali di servizio
- f** Cucine ed elettrodomestici
- g** Carrelli
- h** Accessori e attrezzature
- i** Arredo bagno
- l** Corrimano e paraspigoli

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
a - Armadi, comodini, contenitori, scaffalature, librerie			
1a	ARMADIO DUE ANTE, CON ASTA, RIPIANI E CASSETTI - Dimensioni min. cm 100x55x220 h Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melamminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Cassetti con struttura in legno multistrato scorrevoli su guide metalliche con fermo antisfilamento. Cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche ergonomiche di facile presa. Fianchi a terra da 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Dotato di due vani, uno con due ripiani interni ed asta appendiabiti, uno con tre ripiani interni e due cassetti con guide metalliche anti sfilamento, con chiusura rallentata ed un vano superiore. Dimensioni minime cm 100x55x220 h	cad	445,00
1a.1	ARMADIO DUE ANTE CON ASTA, RIPIANI E CASSETTI - Dimensioni min. cm 100x55x220 h Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm a bassa emissione di formaldeide (classe E1) nobilitato melamminico finitura legno, fianchi a vista portanti bordati in ABS 2 mm, zoccolo frontale di chiusura, piedini metallici regolabili dall'interno, divisorio centrale, asta appendiabiti, 4 ripiani interni regolabili, e due cassetti metallici con frontale finitura legno scorrevoli su guide metalliche con fermo antiestrazione. Cerniere servoassistite con apertura a 180°, 4 per anta, maniglie in metallo di facile presa ergonomiche senza spigoli cromate con passo 32 cm. Ante composte da cornice perimetrale da 8 cm con pannello centrale in materiale morbido antitrauma con texture adatto al mantenimento delle funzioni tattili. Cielino superiore trasparente per il passaggio di luce naturale per una visione facilitata dell'utente fruitore. Dimensioni minime cm 100x55x220 h	cad	700,00
3a	ARMADIO DUE ANTE CON MANIGLIA INTEGRATA - Dimensioni min. cm 100x55, altezza cm 160 Armadio realizzato in conglomerato ligneo nobilitato melamminico spessore 18 mm, due vani, ciascuno dotato di 2 ripiani, due cassetti ed asta appendiabiti. Base a terra arretrata da 7 cm con all'interno quattro piedini metallici regolabili con terminale in gomma antimarcante. Cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo antiestrazione, ante bordate in ABS 2 mm in aggetto su tutto il perimetro per 2 cm per funzione maniglia, tra le due ante 10 cm di spazio con frontale arretrato per il facile inserimento della mano nella massima sicurezza. Schienale di supporto in spessore medesima finitura. Dimensioni minime cm 100x55, altezza cm 160 +/- 2%	cad	890,00
3a.1	ARMADIO DUE ANTE CON MANIGLIA INTEGRATA - Dimensioni min. cm 100x55, altezza cm 230 Armadio realizzato in conglomerato ligneo nobilitato melamminico spessore 18 mm, due vani ciascuno dotato di 2 ripiani, due cassetti ed asta appendiabiti, base a terra arretrata da 7 cm con all'interno quattro piedini metallici regolabili con terminale in gomma antimarcante, cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo antiestrazione, ante bordate in ABS 2 mm in aggetto su tutto il perimetro per 2 cm per funzione maniglia, tra le due ante 10 cm di spazio con frontale arretrato per il facile inserimento della mano nella massima sicurezza. Schienale di supporto in spessore medesima finitura. Dimensioni minime cm 100x55, altezza cm 230 +/- 2%	cad	985,00
18a.1	PANNELLO APPENDIABITI CON SCARPIERA INTEGRATA - Dimensioni min. cm 75x25x160 h Base contenitore con apertura a vasistas per inserimento scarpe inclinate, con pannello a parete e pomoli appendiabiti in legno, cornice di finitura perimetrale, il tutto realizzato in conglomerato ligneo nobilitato melaminico sp. 18 mm, applicazione a parete con ferramenta a scomparsa. Almeno 4 pomoli appendiabiti. Dimensioni minime cm 75x25x160 h	cad	320,00
18a.2	PANNELLO APPENDIABITI CON SCARPIERA INTEGRATA STILE "ARTE POVERA" - Dim. min. cm 75x25x160 h	cad	550,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Base contenitore con apertura a vasistas per inserimento scarpe inclinate, con pannello a parete e pomoli appendiabiti in legno, cornice di finitura perimetrale, il tutto realizzato in multistrato di legno impiallacciato, applicazione a parete con ferramenta a scomparsa, finitura patinata anticata con secondo colore di rifinitura, (bicolore) si richiede almeno otto finiture diverse di colore, dovrà essere utilizzato un prodotto verniciante ignifugo, con classe di reazione al fuoco 1 con relativa omologazione. Almeno 4 pomoli appendiabiti.</p> <p>Dimensioni minime cm 75x25x160 h</p>		
19a	COMODINO SU RUOTE - Dimensioni min. cm 46x43x77 h	cad	230,00
	<p>Comodino su ruote con struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 20 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs a spessore e spigoli arrotondati. Top comodino rivestito in polimero, completo di alzatina integrata e bordo di contenimento, angoli sagomati, piano resistente ai liquidi e ai graffi. Cassetti con struttura in legno multistrato, scorrevoli su guide metalliche dotate di fermo antisfilamento. Frontali cassetti in bilaminato, cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche a forma antitrauma. Alla base gambe a sezione quadrata in acciaio verniciato dimensioni mm 60x60 ca. con piedini regolabili in pvc. Dotato di un'anta con ripiano interno ed un cassetto con guide metalliche anti sfilamento, con chiusura rallentata. Basamento metallico su ruote per comodino, di cui due frontali con freno.</p> <p>Dimensioni comodino minime cm 46x43x77 h Dimensioni basamento ca. cm 40x40x13 h</p>		
21a.1	COMODINO FISSATO SU BOISERIE CON PIANETTO ESTRAIBILE - Dimensioni min. cm 50x40x75 h	cad	265,00
	<p>Comodino fisso sospeso con struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs a spessore e spigoli arrotondati. Top comodino con angoli arrotondati, completo di alzatina. Cassetti con struttura in legno multistrato scorrevoli su guide metalliche dotate di fermo antisfilamento. Frontali cassetti in bilaminato, cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche a forma antitrauma. Striscia led interna nascosta con funzione di segnaposto ed alta riconoscibilità notturna.</p> <p>Dimensioni minime cm 50x40x75 h</p>		
23a	MOBILE LATERALE CON INCLINAZIONE sx/ds - Dimensioni a misura, 100 x 10/24 x 80 h	cad	680,00
	<p>Mobile laterale con inclinazione 8°, con doppio piano di appoggio e profondità variabile. Realizzato in conglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 19mm, bordi in ABS 3mm. Parte bassa chiusa, distanziatori laterali paracolpo sulla base, una mensola montata a 50 cm da terra e una seconda a 78/80 cm da terra. Inclinazione 8° rispetto la parete di appoggio, forma e dimensioni come da disegno. Fianchi e schiena a vista rifiniti. Completo di top superiore in aggetto bordato in ABS 3 mm, realizzato a misura come da disegno, con frontale chiuso fisso, in continuità con il mobile.</p> <p>Dimensioni 100 x 10/24 x 80 h, a misura. Disegno allegato tav. 7E</p>		
24a	TESTIERA CON BOISERIE CON INCLINAZIONE - Dimensioni a misura, cm 115x20/35x130 h	cad	504,00
	<p>Boiserie di forma scatolare per contenimento cavi elettrici, a profondità variabile, realizzata in conglomerato ligneo ignifugo Certificato in classe 1, nobilitato melaminico. Completa di top superiore in aggetto bordato in ABS 3 mm e pannello frontale incernierato imbottito e rivestito in ecopelle lavabile e ignifugo. Distanziatore paracolpo sulla base.</p> <p>Dimensioni cm 115x20/35x130 h, a misura Disegno allegato tav. 7E</p>		
33a	ARMADIO CON CLASSIFICATORI E ANTE CON SERRATURA - Dimensioni min. cm 86x45x214 h	cad	490,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm antiriflesso, antigraffio e lavabile. Dotata di piedini livellatori in abs. Frontali dei cassetti realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile e bordati sui 4 lati in abs antiurto in tinta spessore 2 mm. Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta spessore 2 mm arrotondato sui lati di testa complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Ripiani di spessore 25 mm con reggipiani a scomparsa che evitino la flessione dei fianchi sotto carico e consentano la regolazione in altezza dei ripiani stessi ogni 32 mm. Contenitore dotato di cerniere realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione. Cerniera che consente la regolazione indipendente dell'anta in tre direzioni, con apertura a almeno 95°.</p> <p>Cassetti con guide metalliche ad elevato scorrimento e fermo per evitare fuoriuscite. Interno dei cassetti in pvc o metallo attrezzabile con separatori. Zoccolo di completamento realizzato in abs stampato resistente a lavaggio e urti.</p> <p>Dimensioni minime cm 86x45x214 h</p>		
34a	BASE UFFICIO, ANTE CON SERRATURA - Dimensioni min. cm 86x45x86 h	cad	170,00
	<p>Struttura e ripiani realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile con schiena a vista. Ripiani di spessore 25 mm dotati di particolari reggipiani a scomparsa che evitino la flessione dei fianchi sotto carico e consentano la regolazione in altezza dei ripiani stessi circa ogni 30 mm. Struttura dotata di n. 5 piedini livellatori in abs. Schiena rifinita per essere anche lasciata a vista.</p> <p>Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta spessore 2 mm arrotondato sui lati di testa complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Cerniere realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, che consente la regolazione indipendente dell'anta in tre direzioni, con apertura almeno 95°. Vano dotato di 1 ripiano interno. A richiesta della D.L. deve poter essere fornito con vani a giorno senza ante.</p> <p>Completo di top di finitura di spessore mm 30, realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato in abs antiurto in tinta sui 4 lati, spessore mm 2 arrotondato.</p> <p>Dimensioni minime cm 86x45x86 h</p>		
35a	ARMADIO UFFICIO ANTE CON SERRATURA - Dimensioni min. cm 86x45x214 h		270,00
	<p>Armadio da ufficio con struttura e ripiani realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Schiena rifinita per essere anche lasciata a vista. Dotato di n. 4 ripiani spessore 25 mm dotati di reggi piani a scomparsa. Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta spessore 2 mm arrotondato sui lati di testa. Ante complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Cerniere realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, che consente la regolazione indipendente dell'anta in tre direzioni, con apertura almeno 95°. Base completa di n. 5 piedini livellatori in ABS. Articolo realizzato con pannello ecologico nobilitato, emissione di formaldeide certificata in classe E1, conforme alle norme UNI 8596, UNI 8597, UNI 8600, UNI 8601, UNI 8602, UNI 8606, UNI 8607, UNI 908</p> <p>Dimensioni minime cm 86x45x214 h</p>		
41a	CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE - Dimensioni min. cm 40x55x58 h	cad	125,00
	<p>Cassettiera a tre cassetti su ruote completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea. Struttura, top e frontali dei cassetti realizzati in conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile. Articolo realizzato con pannello ecologico nobilitato, emissione di formaldeide certificata in classe E1, conforme alle norme UNI 8596, UNI 8597, UNI 8600, UNI 8601, UNI 8602, UNI 8606, UNI 8607, UNI 908 con certificazione.</p> <p>Dimensioni minime cm 40x55x58 h</p>		
42a	CASSETTIERA UFFICIO CON CASSETTINO - Dimensioni min. cm 40x55x58 h	cad	160,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Cassettiera a tre cassette più un quarto cassetto cancelleria. Completa di ruote piroettanti a 360° in nylon nero e di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea. Struttura, top e frontali dei cassetti realizzati in conglomerato ligneo melaminico sp. 18 mm antiriflesso, antigraffio e lavabile. Top e frontali cassetti bordati sui quattro lati con abs antiurto sp. 2 mm arrotondato. Cassetti con guide metalliche ad elevato scorrimento e fermo per evitare fuoriuscite, interno realizzato in pvc oppure in metallo, attrezzabile con separatori.</p> <p>Dimensioni minime cm 40x55x58 h</p>		
44a	<p>ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA DI ACCIAIO - Dimensioni cm 120x48x194 h</p> <p>Armadio ad ante scorrevoli in lamiera di acciaio verniciato sp. 8/10. Porte in lamiera di acciaio verniciato scorrevoli su cuscinetti, con maniglie in plastica e serratura a cilindro. Dotato internamente di n. 4 ripiani metallici regolabili su cremagliere. Alla base gambe in tubo tondo diametro 60 mm con piedini regolabili. Verniciatura a polveri epossipoliesteri.</p> <p>Dimensioni cm 120x48x194 h, scarto +/-10%</p>	cad	410,00
45a	<p>ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA DI ACCIAIO - Dimensioni cm 180x48x194 h</p> <p>Armadio ad ante scorrevoli in lamiera di acciaio verniciato sp. 8/10. Porte in lamiera di acciaio verniciato scorrevoli su cuscinetti, con maniglie in plastica e serratura a cilindro. Dotato internamente di n. 4 ripiani metallici regolabili su cremagliere. Alla base gambe in tubo tondo diametro 60 mm con piedini regolabili. Verniciatura a polveri epossipoliesteri.</p> <p>Dimensioni cm 180x48x194 h, scarto +/- 10%</p>	cad	480,00
54a	<p>COMPOSIZIONE SU MISURA IN MELAMINICO, profondità 45-60 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Cassetti con struttura in legno multistrato scorrevoli su guide metalliche con fermo antisfilamento e chiusura rallentata. Cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche ergonomiche di facile presa. Fianchi a terra da 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno.</p> <p>Dotato di vani, ripiani interni, cassetti, fianchi, schiena e ante in numero, forma e dimensione come da disegno. Realizzazione su misura, compresi tutti gli aggiustaggi necessari.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni: profondità 45-60 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>	mq	300,00
54a.1	<p>COMPOSIZIONE SU MISURA CON RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE, profondità 45-60 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Cassetti con struttura in legno multistrato scorrevoli su guide metalliche con fermo antisfilamento e chiusura rallentata. Cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche ergonomiche di facile presa. Fianchi a terra da 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Ante composte da cornice perimetrale da 8 cm con pannello centrale in materiale morbido antitrauma con texture adatto al mantenimento delle funzioni tattili.</p> <p>Dotato di vani, ripiani interni, cassetti, fianchi, schiena e ante in numero, forma e dimensione come da disegno. Inserti in materiale morbido antitrauma e fonoassorbente sia sul piano orizzontale che verticale come da disegno. Schiena a vista e/o frontali rivestiti in materiale fonoassorbente. Realizzazione su misura, compresi tutti gli aggiustaggi necessari.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni: profondità 45-60 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>	mq	450,00
55a	<p>COMPOSIZIONE FIORIERA E MOBILE CONTENITORE SU RUOTE, a misura</p> <p>Composizione modulare di mobili contenitori, mobili con vani a giorno e fioriere, con vani, ripiani interni, cassetti, fianchi, schiena e ante in numero, forma e dimensione come da disegno.</p>	ml	531,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico (sp. 38) su ambo i lati, bordo ABS in tinta (r.2mm). Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Ante dei vani contenitore con apertura push and pull. Base con ruote piroettanti e freno di stazionamento, numero e caratteristiche adatte alle dimensioni e peso della struttura. I componenti del mobile devono poter essere spostati e riposizionati dal personale.</p> <p>Le fioriere devono essere provviste di struttura interna atta a contenere piante in idrocoltura e/o piante in terra tradizionale a scelta della D.L., tutti i materiali della fioriera devono essere resistenti all'acqua, realizzata in multistrato fenolico idrofugo sp. 20mm, incollaggio a pressa, supporto intermedio interno per vasi, bordi superiori a vista in ABS 2mm, placcatura esterna ed interna in bilaminato. Completa di supporto interno rialzato per il posizionamento dei vasi.</p> <p>Completa di essenze arboree e tutto quanto necessario alla loro corretta installazione (terriccio, argilla espansa, acqua...).</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Profondità mobili 45-60 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Profondità fioriera 38 cm, larghezza su misura, altezza 70 cm</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>		
56a	<p>MOBILE A MISURA CON SCAFFALE GIORNO, profondità 45-150 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Mobile composto da una parte a giorno con mensole e ripiani e delle parti cieche e/o contenitive, il mobile ha profondità variabile (come da disegno) per essere visibile lungo il corridoio. Gli spigoli delle parti sporgenti dalla parete devono essere arrotondati. Completo di top sagomato come da disegno, con spigolo arrotondato.</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Frontale di tamponamento composto da cornice perimetrale da 8 cm con pannello centrale in materiale morbido antitrauma con texture adatto al mantenimento delle funzioni tattili.</p> <p>Dotato di vani, ripiani interni, fianchi, schiena in numero, forma e dimensione come da disegno. Inserti in materiale morbido antitrauma e fonoassorbente sia sul piano orizzontale che verticale come da disegno. Realizzazione su misura, compresi tutti gli aggiustaggi necessari.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni: profondità variabile 45-150 cm, larghezza e altezza su misura</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>	mq	405,00
57a	<p>MOBILE SU MISURA PASSANTE - Dimensioni cm 412x70, altezza su misura</p> <p>Mobile free-standing caratterizzato da una parte a giorno con mensole e ripiani, delle parti cieche e/o contenitive e un varco per il passaggio di persone. Il mobile deve essere fissato a parete e/o soffitto e/o a terra al fine di garantire massima stabilità e sicurezza, gli spigoli delle parti sporgenti devono essere arrotondati. Completo di tutto quanto necessario al suo fissaggio e/o rinforzo interno.</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati. Fianchi a terra da 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Ante dei vani contenitore con apertura push and pull. Pannellini riportati in legno e vasolini in legno di finitura in tinta con la struttura, come da disegno.</p> <p>Dotato di vani, ripiani interni, cassetti, fianchi, schiena e ante in numero, forma e dimensione come da disegno. Realizzazione su misura, compresi tutti gli aggiustaggi necessari.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni larghezza 412 cm, profondità 70 cm, a tutta altezza (su misura).</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>	mq	270,00
58a	<p>SCAFFALE LIBRERIA - Dimensioni cm 120x30x180 h</p> <p>Mobile libreria a giorno con ripiani portalibri, fianchi a vista e schiena.</p>	cad	540,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Ripiani in truciolare bilaminato con bordi in legno massello sagomato e spigoli arrotondati. Fianchi a terra da almeno 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Disponibile anche con gambe in legno a vista sagomate.</p> <p>Dotato di almeno 6 ripiani interni per il posizionamento di libri.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 120x30x180 h, scarto +/- 5%</p>		
59a	<p>MOBILE BASSO CON 4 CASSETTONI - Dimensioni 150x50x78 h</p> <p>Mobile basso con 4 cassettoni, completamente smontabile. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Le guide dei cassettoni devono essere rinforzate e a chiusura rallentata, con sistema di apertura a pressione o maniglia incassata nel frontale del cassetto, a scelta della D.L.. Base con piedini regolabili in altezza, con inserti intercambiabili in funzione del pavimento sottostante. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50x78h, scarto +/- 2%</p>	cad	720,00
59a.1	<p>MOBILE BASSO CON 2 ANTE SCORREVOLI- Dimensioni 150x50x78h</p> <p>Mobile basso con 2 ante scorrevoli, completamente smontabile. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Ante dello stesso materiale, con spessore ridotto, sulle quali è incassata la maniglia di apertura. Opzione con serratura. Base con piedini regolabili in altezza, con inserti intercambiabili in funzione del pavimento sottostante. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50x78h, scarto +/- 2%</p>	cad	770,00
60a	<p>MOBILE CON SCAFFALI GIORNO E VANO CONTENITORE SOTTOSTANTE - Dimensioni cm 150x50x160 h</p> <p>Mobile divisorio completamente smontabile, caratterizzato da una parte a giorno (sistema con ripiani auto portanti che formano vani a giorno con dimensioni circa cm 30 x 30) ed una parte contenitiva, chiusa da 2 porte scorrevoli. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Ante dello stesso materiale, con spessore ridotto, sulle quali è incassata la maniglia di apertura. Opzione con serratura. Base con sottopiedi regolabili in altezza, con inserti intercambiabili in funzione del pavimento sottostante. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50x160h, scarto +/- 2%</p>	cad	990,00
60a.1	<p>MOBILE CON SCAFFALI GIORNO E VANO CONTENITORE SOTTOSTANTE SU RUOTE - Dimensioni cm 150x50x160 h</p> <p>Mobile divisorio completamente smontabile, caratterizzato da una parte a giorno (sistema con ripiani auto portanti che formano vani a giorno con dimensioni circa cm 30 x 30) ed una parte contenitiva, chiusa da 2 porte scorrevoli. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Ante dello stesso materiale, con spessore ridotto, sulle quali è incassata la maniglia di apertura. Opzione con serratura. Base con 6 ruote piroettanti e freno di stazionamento, adatte alle dimensioni e peso della struttura. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50x160h, scarto +/- 2%</p>	cad	1.120,00
60a.2	<p>MOBILE CON SCAFFALI GIORNO E VANO CONTENITORE SOTTOSTANTE - Dimensioni larghezza su misura x50x160 cm</p>	ml	700,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Mobile divisorio completamente smontabile, caratterizzato da una parte a giorno (sistema con ripiani auto portanti che formano vani a giorno con dimensioni circa cm 30 x 30) ed una parte contenitiva, chiusa da 2 porte scorrevoli. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Ante dello stesso materiale, con spessore ridotto, sulle quali è incassata la maniglia di apertura. Opzione con serratura. Base con sottopiedi regolabili, con inserti intercambiabili in funzione del pavimento sottostante. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm: larghezza su misura x profondità 50 x altezza 160, scarto +/- 2%</p>		
60a.3	<p>MOBILE DIVISORIO A GIORNO FONOASSORBENTE, SU RUOTE - Dimensioni cm 150x50x165 h</p> <p>Mobile divisorio completamente smontabile, caratterizzato da una parte a giorno (sistema con ripiani auto portanti che formano vani a giorno con dimensioni circa cm 30 x 30) ed una parte contenitiva, chiusa da 2 porte scorrevoli. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Il sistema costruttivo deve essere solido, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Sulla schiena del mobile deve essere fissato un pannello composto da una lastra di materiale fonoassorbente certificato in classe D (valore di assorbimento: 0,8), secondo la norma ISO 354-2003, rivestito con PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Completo di 6 ruote piroettanti e freno di stazionamento, ruote adeguate per le dimensioni e peso della struttura. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50x165, scarto +/- 2%</p>	cad	1.290,00
63a	<p>COMODINO "ARTE POVERA" - Dimensioni cm 50x40x75 h</p> <p>Comodino con struttura realizzata in legno multistrato di pioppo o frassino impiallacciato spessore 20 mm a bassa emissione di formaldeide (classe E1) fianchi a vista con parte anteriore tagliata a 45° con eliminazione totale dello spigolo, montato su quattro gambe in legno massello di forma arrotondata, cornice perimetrale alla base di protezione. Composto da: frontali con tre cassette di cui il superiore di altezza ridotta, scorrevoli su guide metalliche con fermo antiestrazione, top sagomato. Finitura patinata anticata con secondo colore di rifinitura (bicolore), si richiede almeno 8 diversificazione di colori diversi. Dovrà essere utilizzato un prodotto verniciante IGNIFUGO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 CON RELATIVA OMOLOGAZIONE</p> <p>Dimensioni cm 50x40x75h, scarto +/- 2%</p>	cad	320,00
64a	<p>TESTIERA e PEDIERA LETTO "ARTE POVERA" - Dimensioni cm 100x60/35</p> <p>Testiera e pediera letto sagomate curve realizzate in legno multistrato di pioppo o frassino impiallacciato, sp. 20 mm, con due montanti laterali in legno massello con parte superiore arrotondata, altezza diversificata di almeno 20 cm tra lato testa e lato piedi. Tutti i bordi devono essere arrotondati. Finitura patinata anticata con secondo colore di rifinitura (bicolore), si richiede almeno 8 diversificazione di colori diversi. Dovrà essere utilizzato un prodotto verniciante IGNIFUGO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 CON RELATIVA OMOLOGAZIONE.</p> <p>Dimensioni cm 100x 60 (testiera) /35 (pediera) h, scarto +/- 2%</p>	cad	280,00
65a	<p>ARMADIO "ARTE POVERA" - Dimensioni cm 100x55x220 h</p> <p>Armadio con struttura realizzata in legno multistrato di pioppo o frassino impiallacciato spessore 20 mm a bassa emissione di formaldeide (classe E1) fianchi a vista con parte anteriore tagliata a 45° con eliminazione totale dello spigolo, montato su quattro gambe in legno massello di forma arrotondata, cornice perimetrale alla base di protezione. Composto da: due cassettoni bassi esterni scorrevoli su guide metalliche con fermo antiestrazione completi di maniglie a conchiglia in metallo anticato, divisorio centrale con due aste appendiabiti e 6 ripiani regolabili, ante a telaio con cornice perimetrale da 7 cm e traverso centrale, bozza interna prismata con smusso sul perimetro, cimasa superiore in aggetto, serratura a torcetto con chiave anticata, cerniere regolabili internamente con anuba esterna a vista. Finitura con laccatura patinata anticata con secondo colore di rifinitura (bicolore), si richiede almeno 8 diversificazioni di colori diversi. Dovrà essere utilizzato un prodotto verniciante IGNIFUGO CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 CON RELATIVA OMOLOGAZIONE</p> <p>Dimensioni cm 100x55x220 h, scarto +/- 2%</p>	cad	997,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
66a	COMPOSIZIONE SU MISURA IN MELAMINICO CON BOISERIE FONOASSORBENTE Composizione di mobili contenitore, piano, panca e boiserie come da disegno, realizzata su misura a parete. Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18 a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico. Cerniere con apertura a 180° e maniglie metalliche ergonomiche di facile presa. Fianchi a terra da 18 mm bordati in abs 2 mm, fascia di tamponamento anteriore arretrata e/o a filo, internamente sono posizionati 4 piedini metallici con terminale antimarcante, regolabili dall'interno. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in abs 2 mm a spessore e spigoli arrotondati o composti da cornice perimetrale da 8 cm con pannello centrale in materiale morbido antitrauma con texture adatto al mantenimento delle funzioni tattili, come specificato da disegno. Composta da: 2 armadi contenitore con ante, 2 scaffali giorno con ripiani, una panca per seduta e/o appoggio di materiale, un piano lavoro, boiserie di rivestimento h 160 con listello superiore in massello, boiserie in materiale fonoassorbente e tattile (di rivestimento del pilastro a tutta altezza). Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco) Profondità piano e panca 40 cm, profondità mobili e scaffali 50 cm, larghezza totale 1120 cm Realizzazione su misura, compresi eventuali aggiustaggi, come da disegno di dettaglio. Disegno allegato tav. 9E	corpo	4.800,00

b - Sedute, poltrone, divani e sgabelli

3b	POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE CON SCHIENALE ALTO Poltroncina operativa imbottita su ruote, struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene. Carter di copertura esterna del sedile e dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestingente composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm. Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli in poliammide termoiniettato. Base a 5 razze in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote in copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato. Regolazione tramite meccanismo a 3 leve, per la regolazione del sedile, dello schienale, e dell'altezza di seduta, in acciaio stampato. Regolazione dello schienale in altezza con meccanismo up-down. Movimentazione, in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo di acciaio. La colonna è bloccabile in tutte le altezze. CONFORME AL D.LGS 81/08 e succ. mod. Classe 1 IM di reazione al fuoco. Dimensioni cm 60x45x39-52/97-110 h, scarto +/- 5%	cad	145,00
4b	SEDIA INTERLOCUTORIA IMBOTTITA CON BRACCIOLI Sedia interlocutoria con struttura interna, del sedile e dello schienale, in pannello di legno multistrato di pioppo o frassino da 12 mm di spessore, pressato e curvato a caldo. Carter di copertura esterna dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestingente composta da resine poliesteri differenziate con spessore 40 mm. Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli in poliammide termo iniettato. Telaio con struttura in tubo d'acciaio ellittico mm 30x15 verniciato a polveri epossidiche. Classe 1 IM di reazione al fuoco. Dimensioni cm 65x42x50/81 h	cad	68,00
8b	SEDIA CON BRACCIOLI APPOGGIABILE SUL TAVOLO Sedia con braccioli "appoggiabile al tavolo" (sia sotto i braccioli che sotto il piano di seduta) per permettere una facile pulizia del pavimento sottostante e diminuire lo spazio di ingombro. Struttura composta da: due fianchi laterali in multistrato lamellare di faggio (prodotto con colla a basso contenuto di formaldeide, Classe 1), con elementi curvati e giuntati assieme con sistema a incastro tenone/mortasa; 4 traversi di rinforzo (superiori, inferiore e posteriore) in legno massello di faggio, fissati ai fianchi tramite perni di legno, colla vinilica e con un sistema che garantisca stabilità e permetta lo smontaggio in caso di necessità.	cad	170,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>La sedia deve avere una forma aperta sia nella parte inferiore che in quella superiore, per permettere all'operatore una semplificazione nelle fasi di pulizia del suolo (sia sotto i braccioli, per una pulizia rapida del suolo, sia sotto la seduta per una pulizia più approfondita), ed al residente di godere della flessibilità della seduta. Il sedile deve essere composto da un pannello di compensato di faggio, con forma ergonomica (profilo anteriore curvato per evitare tensione nella zona poplitea). Lo schienale deve essere composto da un pannello di compensato di faggio curvato nelle 3 dimensioni per avere una forma ergonomica. Sedile e schienale assemblati con un sistema di viti metriche, e imbottiti con espanso ad alta densità e rivestiti con un PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento.</p> <p>Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN1728</p> <p>Dimensioni cm 59x57x86h - 45h seduta 66h braccioli</p>		
9b	<p>SEDUTA LEGGERA CON BRACCIOLI IMPILABILE IN QUANTITA'</p> <p>Seduta con braccioli, impilabile con facilità e in quantità (almeno fino a 20 pezzi) e trasportabile su apposito carrello. Struttura a 4 gambe, in tondino di metallo cromato (almeno d. 12 mm). Sottopiedi con aggancio laterale. Braccioli sporgenti dallo schienale di 20cm, per consentire il contenimento laterale e una facile fase di sollevamento. Sedile e schienale in materiale plastico con forma anatomica, con imbottitura ad alta resilienza. Rivestimento in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Con eventuale predisposizione per fissaggio di una tavoletta scrittoio (se richiesto dalla D.L.). Il prodotto deve poter essere fornito di serie anche senza braccioli (se richiesto dalla D.L.). Il prodotto risponde alle seguenti certificazioni: Classe IIM; EN1728.</p> <p>Dimensioni 55x51x85h - 46h seduta 67h braccioli, scarto +/- 5%</p>	cad	125,00
20b	<p>PANCA MODULARE A 2 POSTI CON FIANCHI A CONTENIMENTO LATERALE - Dimensioni 120x71xh 120 cm</p> <p>Panca modulare a 2 posti con fianchi a contenimento laterale; bracciolo più corto per facilitare l'accesso e l'uscita. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta e schienale su cinghie elastiche; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Maniglia di presa posteriore in metallo cromato, per facilitare la deambulazione del residente. Piedi in legno massello di faggio verniciato e sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Sui piedi posteriori ruote monodirezionali non visibili, per facilitare lo spostamento della panca stessa. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 120x71x120h - 47h seduta 70h braccioli</p>	cad	840,00
21b	<p>PANCA MODULARE A 2 POSTI - Dimensioni cm 110x71x120 h</p> <p>Panca modulare a 2 posti senza fianchi a contenimento laterale. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta e schienale su cinghie elastiche; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Piedi in legno massello di faggio verniciato e sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Sui piedi posteriori ruote monodirezionali non visibili, per facilitare lo spostamento della panca stessa. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 110x71x120h - 47h seduta</p>	cad	650,00
22b	<p>SISTEMA DI PANCHE a misura</p> <p>Sistema di panca modulare con sedile e schienale tappezzati. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta su cinghie elastiche; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Spazio tra sedile e schienale per facilitare l'attività di pulizia. Piedi in legno massello di faggio verniciato (o metallo), completo di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento.</p> <p>Finiture a scelta della D.L.. Eventuali accessori (cuscini lombari, cuscini, ...) a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni: larghezza su misura x 50-55 profondità x 80-85 altezza - 46h seduta, scarto +/- 5%</p> <p>Realizzata su misura previo rilievo. Disegno allegato tav. 3E, 4E, 9E</p>	ml	390,00
22b.1	<p>SISTEMA DI PANCHE, CON MATERIALE FONOASSORBENTE</p>	ml	550,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Sistema di panca modulare con sedile e schienale tappezzati. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta su cinghie elastiche; lastra di materiale fonoassorbente certificato in classe D (valore di assorbimento: 0,8), secondo la norma ISO 354-2003; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Spazio tra sedile e schienale per facilitare l'attività di pulizia. Piedi in legno massello di faggio verniciato (o metallo), completo di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento.</p> <p>Finiture a scelta della D.L.. Eventuali accessori (cuscini lombari, cuscini, ...) a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni: larghezza su misura x 50-55 profondità x 80-85 altezza - 46h seduta, scarto +/- 5%</p> <p>Realizzata su misura previo rilievo. Disegno allegato tav. 3E, 4E, 9E</p>		
28b	<p>DIVANO 3 POSTI tipo "Le corbusier"</p> <p>Divano 3 posti tipo LC2 "Le Corbusier": telaio in tubolare di metallo cromato; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Piedi in tubolare di metallo cromato. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 180x76x67 h, scarto +/- 5%</p>	cad	940,00
29b	<p>POLTRONA 1 POSTO tipo "Le corbusier"</p> <p>Poltrona tipo LC2 "Le Corbusier": telaio in tubolare di metallo cromato; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Piedi in tubolare di metallo cromato. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 70x76x67 h, scarto +/- 5%</p>	cad	395,00
30b	<p>DIVANO 2 POSTI - Dimensioni 128x76x h 90 cm</p> <p>Divano 2 posti. Fianchi in legno massello di faggio, imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita con il medesimo materiale anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. La parte alta dello schienale segue il profilo della gamba anteriore. Spazio tra sedile e schienale per una facile attività di pulizia. Cuscino del sedile separato e sfoderabile. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completo di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728</p> <p>Dimensioni cm 128x76x90 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>	cad	549,00
31b	<p>POLTRONA CON BRACCIOLI E SCHIENALE ALTO - Dimensioni cm 66x76x110h</p> <p>Poltrona con schienale alto. Fianchi in legno massello di faggio imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. La parte alta dello schienale segue il profilo della gamba anteriore. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato e sfoderabile. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Cuscino lombare e cuscino poggiatesta opzionali di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728</p> <p>Dimensioni cm 66x76x110 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>	cad	347,00
31b.1	<p>POLTRONA CON BRACCIOLI E SCHIENALE BASSO - Dimensioni cm 66x76x90h</p>	cad	329,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Poltrona con schienale basso. Fianchi in legno massello di faggio imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. La parte alta dello schienale segue il profilo della gamba anteriore. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato e sfoderabile. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728</p> <p>Dimensioni cm 66x76x90 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>		
32b	<p>SEDIA IN PLASTICA IMPILABILE IMBOTTITA CON BRACCIOLI</p> <p>Sedia con braccioli in plastica ed impilabile. Struttura in poliammide, riciclabile al 100%, dal particolare profilo triangolare. Sedile e schienale in polipropilene, imbottiti e rivestiti in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Finiture, opzioni ed accessori a scelta della D.L. tra quelli di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 60x50x81 h scarto +/- 5% - 45 h seduta</p>	cad	111,00
32b.1	<p>SEDIA IN PLASTICA IMPILABILE IMBOTTITA SENZA BRACCIOLI</p> <p>Sedia senza braccioli in plastica ed impilabile. Struttura in poliammide, riciclabile al 100%, dal particolare profilo triangolare. Sedile e schienale in polipropilene, imbottiti e rivestiti in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Finiture, opzioni ed accessori a scelta della D.L. tra quelli di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 52x50x81 h scarto +/- 5% - 45 h seduta</p>	cad	95,00
33b	<p>SEDUTA CONGRESSI A POZZETTO CON PIEDINI FISSATI A TERRA</p> <p>Poltrona a pozzetto con sedile basculante. Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Disponibile a scelta della D.L. con piedi, ruote o staffe di fissaggio a terra. Disponibile anche con tavoletta antipanico in ABS. Colori a scelta della D.L. tra almeno 5 diversi. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni ca. cm 66x56x84 h</p>	cad	302,00
34b	<p>SEDUTA CONGRESSI RELATORE</p> <p>Seduta relatore a pozzetto, regolabile in altezza (a gas) e su ruote. Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Basamento girevole a 5 razze in alluminio lucido, colonna in metallo cromato lucido, ruote cromate. Colori a scelta della D.L. tra almeno 5 diversi. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 63x59x81/89, scarto +/- 5%</p>	cad	383,00
35b	<p>SEDUTA MONOSCOCCA E BRACCIOLO CON TAVOLETTA E GANCIO, IMPILABILE</p> <p>Seduta con braccioli, impilabile con facilità e trasportabile su apposito carrello. Struttura a 4 gambe in tubo di metallo cromato (d. 18 mm), dotata di sistema di aggancio laterale. Braccioli sporgenti dallo schienale di 20cm, per consentire il contenimento laterale e una facile fase di sollevamento. Accessorio per tavoletta scrittoio antipanico. Sedile e schienale in materiale plastico con forma anatomica imbottiti e rivestiti in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM; EN1728.</p> <p>Dimensioni 55x51x85h - 46h seduta 67h braccioli, scarto +/- 5%</p>	cad	160,00
36b	<p>SEDIA CON BRACCIOLI CURVATI IN MASSELLO - Dimensioni cm 59x57x86 h</p>	cad	175,50

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Sedia con braccioli. Fusto in legno massello di faggio essiccato al 12%; gambe anteriori e posteriori a sezione variabile, curvate a stampo e sagomate in modo che la parte inferiore si rastremi verso l'esterno per una maggiore stabilità. Bracciolo a forma arrotondata, si stringe nella parte posteriore per evitare contusioni al gomito; traversi laterali allineati al sedile; sedile asportabile, in compensato di faggio (sp. 12mm) con cinghie elastiche per un maggior confort di seduta; schienale in compensato di faggio (spessore variabile 6-20mm), sagomato nella parte superiore per facilitare la presa e rinforzato ai lati per un maggiore supporto lombare; spalliera sopra e sotto lo schienale, in massello di faggio curvato a stampo. Assemblaggio della struttura tramite incastri tenone e mortasa. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Disponibile anche con ruote sulle gambe anteriori.</p> <p>Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM di reazione al fuoco, certificazione FSC.</p> <p>Dimensioni cm 59x57x86h - 45h seduta 66h braccioli</p>		
36b.1	<p>SEDIA CON BRACCIOLI A POZZETTO , FIANCHI E SCHIENALE IMBOTTITI - Dimensioni cm 59x57x86 h</p> <p>Pozzetto. Fusto in legno massello di faggio essiccato al 12%; gambe anteriori e posteriori a sezione variabile, curvate a stampo e sagomate in modo che la parte inferiore si rastremi verso l'esterno per una maggiore stabilità. Bracciolo a forma arrotondata e si stringe nella parte posteriore per evitare contusioni al gomito; traversi laterali allineati al sedile; il sedile, in compensato di faggio (sp. 12mm) con cinghie elastiche per un maggior confort di seduta, la parte inferiore dei braccioli e lo schienale sono completamente imbottiti e rivestiti in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Di facile pulizia, con cuciture che uniscono il rivestimento del sedile, dei fianchi e dello schienale. Nella parte centrale dello schienale spazio, che consente l'accesso ad entrambe le mani per facilitare lo spostamento della sedia. Fianchi imbottiti con bordo perimetrale a vista in legno massello di faggio verniciato. Assemblaggio della struttura tramite incastri tenone e mortasa. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Disponibile anche con ruote sulle gambe anteriori.</p> <p>Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM di reazione al fuoco, certificazione FSC.</p> <p>Dimensioni cm 59x57x86h - 45h seduta 66h braccioli</p>	cad	279,00
37b	<p>SEDIA CON SCHIENALE E BRACCIOLI IMBOTTITI - Dimensioni cm 60x55x83 h</p> <p>Sedia con braccioli e schienale imbottiti. Struttura il legno massello di faggio, composta da un telaio portante, al quale sono incollate le gambe tramite un solido incastro tenone/mortasa. Il pannello sedile è in compensato di faggio, con cinghie elastiche per un maggior confort di seduta, imbottito e rivestito. Schienale con forma a petalo, fissato alla struttura tramite solido sistema di fissaggio, con spazio per una facile pulizia. Braccioli fissati con lo stesso solido sistema, con spazio per una facile pulizia; i braccioli salgono lateralmente alla struttura portante e curvano nella parte alta in modo da offrire una confortevole posizione di seduta ed allo stesso tempo un valido sostegno in fase di alzata. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Il prodotto risponde alle seguenti certificazioni: Classe IIM; EN1728.</p> <p>Dimensioni cm 60x55x83 - 46h seduta</p>	cad	195,00
38b	<p>SEDIA IN LEGNO "ARTE POVERA" - Dimensioni cm 47x47x88 h</p> <p>Sedia senza braccioli in stile "arte povera". Struttura in massello di faggio a sezioni coniche e sagomate, con fuselli torniti di rinforzo che collegano le 4 gambe. Piano di appoggio dello schienale costituito da 2 profili di legno massello sagomati, spinati ed incollati tra le gambe. Sedile costituito da un pannello di listellare di legno massello, fissato alla struttura. La finitura è una lacca patinata anticata con secondo colore di rifinitura (bicolore: si richiede almeno 8 diversificazioni di colori diversi), deve essere utilizzata una vernice ignifuga, con relativa omologazione con reazione al fuoco Classe 1. Colori a scelta della D.L.</p> <p>Dimensioni cm 47x47x88 h - 46 h seduta</p>	cad	112,50
39b	<p>POLTRONCINA A POZZETTO - Dimensioni cm 71x73x 86 h</p>	cad	360,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Poltroncina "a pozzetto", con braccioli "a becco". Scocca e fianchi in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottiti e rivestiti in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati) , lasciando visibile il profilo del legno. Cuscino del sedile separato e sfoderabile. Rivestimento con il medesimo materiale anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Spazio di almeno 3cm tra il piano di seduta e lo schienale per facilitare le operazioni di pulizia. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Dimensioni cm 71x73x86 h - 43 h seduta</p>		
41b	<p>POLTRONA CON SCHIENALE ALTO E CONTENIMENTO LATERALE - Dimensioni cm 83x80x120 h</p> <p>Poltrona con schienale alto. Fianchi in legno massello di faggio, imbottiti, sagomati per contenimento laterale; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. La parte alta dello schienale segue il profilo della gamba anteriore e termina con un profilo trapezoidale, che permette un valido contenimento laterale. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato e sfoderabile. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture, opzioni ed accessori a scelta dalla collezione. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 83x84x120h - 45 h seduta 62 h braccioli</p>	cad	621,00
42b	<p>POLTRONCINA CON BRACCIOLI E FIANCHI IMBOTTITI - Dimensioni cm 58x57x89 h</p> <p>Poltroncina. Fusto in legno massello di faggio a sezioni variabili, verniciato, imbottito e rivestito, lasciando visibile il profilo del legno sulle gambe anteriori, sui braccioli e le gambe posteriori. Le gambe anteriori ed i braccioli sono fissati tra loro tramite un solido incastro a pettine, mentre il resto della struttura è assemblato tramite incastri tenone e mortasa. Il sedile, un pannello in compensato di faggio imbottito con espanso a doppia densità e rivestito, è completamente asportabile per una facile attività di pulizia. Il rivestimento è un PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728.</p> <p>Dimensioni cm 58x57x89h - 48 h seduta 67 h braccioli</p>	cad	351,00
42b.1	<p>SEDIA CON BRACCIOLI - Dimensioni cm 58x57x89 h</p> <p>Sedia con braccioli. Fusto in legno massello di faggio con elementi a profilo conico e sezione romboidale sia per le gambe posteriori, per seguire la curva della spalliera sopra lo schienale, che per i braccioli, che seguono il disegno della gamba anteriore, alla quale sono fissati tramite un solido incastro a pettine. Il resto della struttura è assemblato tramite incastri tenone e mortasa. Lo schienale, imbottito e rivestito, presenta un profilo conico ed è curvato nelle due direzioni, mentre il piano seduta è composto da un pannello in compensato di faggio imbottito con espanso a doppia densità e completamente rivestito. Rivestimento in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728</p> <p>Dimensioni cm 58x57x89h - 46 h seduta 66 h braccioli</p>	cad	243,00
43b	<p>POUF - Dimensioni indicative cm 48x48x45 h</p> <p>Pouf con piedi in legno massello verniciato. Struttura in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Piedi in legno massello di faggio verniciato, completi di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture ed opzioni a scelta dalla collezione. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni indicative cm 48x48x45 h</p>	cad	135,00
44b	<p>POLTRONA CON SCHIENALE BASSO - Dimensioni cm 83x84x84 h</p>	cad	629,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Poltrona con schienale basso. Fianchi in legno massello di faggio imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile e dello schienale separati e sfoderabili, come per la coppia di cuscini laterali. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L.. Cuscini laterali e cuscino lombare disponibili di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 83x84x84 h - 45 h seduta 63 h braccioli</p>		
44b.1	<p>DIVANO 3 POSTI CON SCHIENALE BASSO - Dimensioni cm 200x84x84 h</p> <p>Divano 3 posti. Fianchi in legno massello di faggio imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile e dello schienale separati e sfoderabili, come per la coppia di cuscini laterali. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Cuscini laterali e cuscino lombare disponibili di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 200x84x84 h - 45 h seduta 63 h braccioli</p>	cad	1.015,00
44b.2	<p>DIVANO 2 POSTI CON SCHIENALE BASSO - Dimensioni cm 140x84x84 h</p> <p>Divano 2 posti. Fianchi in legno massello di faggio imbottiti; piedi in legno massello di faggio verniciato. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore, che apre verso l'esterno. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Spazio tra sedile e schienale in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile e dello schienale separati e sfoderabili, come per la coppia di cuscini laterali. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Cuscini laterali e cuscino lombare disponibili di serie. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 140x84x84 h - 45 h seduta 63 h braccioli</p>	cad	675,00
45b	<p>SEDIA LEGGERA CON BRACCIOLI IMPILABILE - Dimensioni cm 58x54x84h</p> <p>Sedia con braccioli imbottita ed impilabile (fino a 5pz). Fusto in legno massello di faggio essiccato al 12%; gambe anteriori e posteriori curvate a stampo e sagomate in modo che quelle posteriori sporgano leggermente verso l'esterno per una maggiore stabilità e quelle anteriori si aprano verso l'esterno per un accesso più agevole. Bracciolo curvato, a sezione romboidale in modo che segua il design della gamba anteriore; traversi laterali allineati con il sedile; sedile in compensato di faggio (sp.12mm) e cinghie elastiche per un maggior confort di seduta; schienale in compensato di faggio, dalla forma anatomica (curvato nelle 3 dimensioni); spalliera sopra lo schienale in multistrato di faggio con asola interna di almeno 30cm per permettere il facile accesso di entrambe le mani. sulle gambe anteriori ruote da d.40 in gomma.</p> <p>Assemblaggio della struttura tramite doppi incastri tenone e mortasa, e pannelli imbottiti tramite viti a legno. Pannello di protezione sottosedile in MDF. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Rivestimento in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM di reazione al fuoco, EN 1728.</p> <p>Dimensioni cm 58x54x84h - 46h seduta 69h braccioli</p>	cad	229,00
46b	<p>POLTRONA CON SCHIENALE ALTO, FIANCHI SAGOMATI CURVI A CONTENIMENTO LATERALE - Dimensioni cm 66x84x110 h</p>	cad	585,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Poltrona con schienale alto. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita con espanso a doppia densità e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Bracciolo con forma arrotondata che sale sinuosamente lungo lo schienale fino al cima, creando un valido supporto per il contenimento laterale. Spazio tra sedile e schienale, in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato, asportabile e sfoderabile. Per un maggior confort di seduta, sullo schienale sono fissate delle cinghie elastiche in senso verticale. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 66x84x110 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>		
46b.1	POLTRONA CON SCHIENALE BASSO E BRACCIOLI SAGOMATI CURVI - Dimensioni cm 66x84x90h	cad	441,00
	<p>Poltrona con schienale basso. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita con espanso a doppia densità e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Il bracciolo presenta una forma arrotondata che si raccorda sinuosamente lungo il profilo posteriore dello schienale. Spazio tra sedile e schienale, in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato, asportabile e sfoderabile. Per un maggior confort di seduta, sullo schienale sono fissate delle cinghie elastiche in senso verticale. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 66x84x90 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>		
46b.2	DIVANO CON SCHIENALE BASSO BRACCIOLI SAGOMATI CURVI - Dimensioni cm 120x84x90h	cad	720,00
	<p>Divano con schienale basso. Scocca in materiali diversi (multistrato, massello, truciolare e mdf) imbottita con espanso a doppia densità e rivestita in PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati), anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Il bracciolo presenta una forma arrotondata che si raccorda sinuosamente lungo il profilo posteriore dello schienale. Spazio tra sedile e schienale, in modo da facilitare le attività di pulizia. Cuscino del sedile separato, asportabile e sfoderabile. Per un maggior confort di seduta, sullo schienale sono fissate delle cinghie elastiche in senso verticale. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM</p> <p>Dimensioni cm 120x84x90 h - 46 h seduta 64 h braccioli</p>		
47b	SEDIA CON BRACCIOLI E MANIGLIA SUPERIORE - Dimensioni cm 55x57x88 h	cad	202,50
	<p>Sedia con braccioli. Fusto in legno massello di faggio con elementi a profilo conico e sezione romboidale per le gambe posteriori, che seguono la curva della spalliera sopra lo schienale, e rettangolare per i braccioli, che seguono il disegno a doppia curva della gamba anteriore, alla quale sono fissati tramite un solido incastro a pettine. Il resto della struttura è assemblato tramite incastri tenone e mortasa. Lo schienale, imbottito e rivestito, presenta un profilo conico ed è curvato nelle due direzioni, il piano seduta è composto da un pannello in compensato di faggio imbottito con espanso a doppia densità e rivestito. Il rivestimento è un PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Sopra lo schienale spazio per l'accesso di entrambe le mani, largo quanto l'intero schienale. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM, EN 1728</p> <p>Dimensioni cm 55x57x88 h - 46 h seduta 66 h braccioli</p>		
47b.1	SEDIA SENZA BRACCIOLI E MANIGLIA SUPERIORE	cad	170,10

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
------	-------------	------	-----------

Sedia senza braccioli. Fusto in legno massello di faggio con elementi a profilo conico e sezione romboidale per le gambe posteriori, che seguono la curva della spalliera sopra lo schienale, e rettangolare quelle anteriori, che si fermano sotto il piano di seduta. Il resto della struttura è assemblato tramite incastri tenone e mortasa, con un particolare rinforzo nella parte posteriore, necessario per l'assenza dei braccioli. Lo schienale, imbottito e rivestito, presenta un profilo conico ed è curvato nelle due direzioni, mentre il piano seduta è composto da un pannello in compensato di faggio imbottito con espanso a doppia densità e rivestito. Il rivestimento è un PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile (senza ftalati). Sopra lo schienale è presente uno spazio per l'accesso di entrambe le mani, largo quanto l'intero schienale. Completa di sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture, opzioni ed accessori a scelta dalla collezione. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM

Dimensioni cm 55x46x88 h - 46 h seduta

49b POLTRONA CON BRACCIOLI A SEZIONE TONDA - Dimensioni cm 77x82x84 h cad 648,00

Poltrona da salotto con bracciolo a sezione circolare. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta su cinghie elastiche; spazio di qualche centimetro tra il sedile e lo schienale per facilitare l'attività di pulizia da parte degli operatori; cuscini del sedile e dello schienale separati, asportabili e sfoderabili; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile in quanto senza ftalati. Rivestimento con il medesimo materiale anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Piedi anteriori in legno massello di faggio, essiccato al 12%, verniciato. Sui piedi posteriori ruote monodirezionali non visibili, per facilitare lo spostamento del divano stesso. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM

Dimensioni 77x82x84 h - 45 h seduta 62 h braccioli

49b.1 DIVANO CON BRACCIOLI A SEZIONE TONDA - Dimensioni cm 130x82x84 h cad 891,00

Divano da salotto con bracciolo a sezione circolare. Struttura in materiali compositi (multistrato, massello, truciolare e mdf), con seduta su cinghie elastiche; spazio di qualche centimetro tra il sedile e lo schienale per facilitare l'attività di pulizia da parte degli operatori; cuscini del sedile e dello schienale separati, asportabili e sfoderabili; imbottitura ad alta resilienza e doppia densità. Rivestimento costituito da PVC ignifugo, antibatterico e ecocompatibile in quanto senza ftalati. Rivestimento con il medesimo materiale anche nella parte sottostante al cuscino e nella parte inferiore del cuscino stesso. Assemblaggio dei fianchi alla scocca tramite viti metriche. Piedi anteriori in legno massello di faggio, essiccato al 12%, verniciato. Sui piedi posteriori ruote monodirezionali non visibili, per facilitare lo spostamento del divano stesso. Finiture a scelta della D.L.. Il prodotto deve rispondere alle seguenti certificazioni: Classe IIM

Dimensioni cm 130x82x84 h - 45 h seduta 62 h braccioli

c - Letti compresi relativi accessori

1c LETTO ELETTRICO DI TIPO SANITARIO-OSPEDALIERO - Dimensioni cm 210x100 cad 1.610,00

Letto elettrico di tipo sanitario-ospedaliero a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale, movimentazione elettrica, funzioni trendelemburg e controtrend.

Altezza variabile mediante attuatore elettrico a leve; piano rete in abs a 3 nodi 4 sezioni - movimentazione trendelemburg, reverse Trendelemburg, schienale retrattile, cosce e gambe con attuatore elettrico, bacino fisso; completo di pulsantiera con inibizione comandi, batteria, 2 batterie tampone e sistema di controllo per operatore, completo di spalle e sponde, set di 4 ruote paracolpi in materiale plastico.

Movimentazioni d'emergenza: Il letto deve essere dotato di batteria ausiliaria, che assicura il movimento di azzeramento sezioni in assenza di corrente elettrica e il movimento anche durante il trasporto e in assenza di corrente elettrica. Funzione automatica di auto-spegnimento, per azzerare il consumo di energia, dopo alcuni minuti di non utilizzo della centralina. Lo schienale deve essere abbattibile in caso di emergenza manualmente tramite leva di sblocco rapido posta su ambo i lati (CPR); le leve devono essere facilmente individuabili in qualsiasi posizione del letto, anche ad altezza minima, e con le sponde sia in uso che abbassate.

Dimensioni cm 210x100 cm, scarto +/- 5% - Altezza variabile almeno 38/80 cm

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
7c	LETTO DA VISITA CON MOLLA A GAS Lettino da visita a due sezioni, schienale regolabile con molla a gas. Completo di portarotolo in lega leggera . Completo di materasso ignifugo Classe 1 IM. Dimensioni indicative cm 190x66x57/91 h (scarto +/- 5%)	cad	400,00
7c.1	SCALETTA PER LETTINO DA VISITA Scaletta a 2 gradini per lettino, con struttura in tubolare di metallo verniciato, con 4 gambe con gomma di appoggio. Pannelli pedata in materiale antiscivolo nero. Peso indicativo massimo 11 Kg (scarto +/- 20%) Dimensioni cm. 60x40x76 h (scarto +/- 20%)	cad	110,00
9c	LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON RUOTE NASCOSTE COMPLETO DI SPALLE E 4 SEMISPONDE - Dimensioni max cm 202x93 - Altezza variabile cm 38/80 Letto elettrico specialistico per case di riposo, RSA o comunità, che garantisca sicurezza del paziente e degli operatori sanitari. Ogni parte del letto dovrà essere arrotondata e resa antitrauma. Tutte le movimentazioni del letto dovranno evitare lo schiacciamento di arti, mani e dita. Il letto deve presentarsi silenzioso durante ogni tipo di movimentazione, utilizzando sugli snodi più importanti cuscinetti autolubrificanti. Telaio letto realizzato in acciaio verniciato; verniciatura eseguita mediante l'applicazione di polveri epossi-poliestere per uno spessore medio di 70 um secondo le normative DIN ISO 15210 e UNI ISO 2178. Piano d'appoggio materasso suddiviso da tre snodi in quattro sezioni con i seguenti dimensionanti e regolazioni: - schienale minimo 80 cm con regolazione elettrica minima 70° con retrotraslazione di almeno 10 cm - sezione bacino fisso di 15-18 cm - sezione femorale di 28-32 cm con regolazione elettrica minima di 30°; - sezione gambale di 52-55 cm regolazione manuale a cremagliera. - la movimentazione del gambale deve avere il blocco meccanico che evita movimenti innaturali.	cad	1.610,00

Il letto di serie deve dare la possibilità, in caso di emergenza, di sbloccare lo schienale (CPR) attraverso leva bilaterale in acciaio facilmente raggiungibile, posta sul retro schienale. Parte finale della maniglia evidenziata da maniglia di copertura cromatica che ne aumenta la visibilità.

Tutte le parti del piano rete devo essere collegate tra di loro e al restante telaio attraverso congiunzioni elettriche che permettano che il telaio risulti Equipotenziale.

Piano appoggio materasso sezionato realizzato in rete di tondino di acciaio elettrozincato supportato da un telaio perimetrale in tubo di acciaio ovale. La rete di tondino di acciaio elettrozincato deve essere a maglia rettangolare con tondini verticali d 7 mm (+/- 10%) e tondini orizzontali d 5 mm (+/- 10%). Le reti devono risultare facilmente asportabili. La movimentazione altezza variabile deve essere resa possibile da leverismi posizionati a crociera movimentati da un unico motore.

Basamento su quattro ruote nascoste da carenatura cilindrica diametro 125 realizzata in acciaio; dotato di quattro ruote gemellate antitraccia. Le ruote dovranno essere facilmente sostituibili. La carenatura cilindrica in metallo di appoggio al pavimento dovrà essere protetta da guarnizione in materiale plastico.

Completo di sistema frenante ruote simultaneo; il letto dovrà essere manovrabile su ruote solo nella posizione di maggior sicurezza; le ruote dovranno essere attivate solo attraverso apposito pulsante posto sulla pulsantiera elettrica di comando.

Il basamento deve dare la possibilità di ingresso ai sollevatori lasciando uno spazio utile di almeno 16 cm a qualsiasi altezza da piano rete.

Per prevenire il più possibile le cadute il piano rete deve raggiungere un altezza di 38 cm e deve essere in grado di variare la propria altezza fino a 80 cm da terra.

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Caratteristiche elettriche:</p> <p>Comandato da un'unica pulsantiera con minimo 9 funzioni. La pulsantiera deve comprendere la possibilità di essere agganciata a spalle e sponde del letto.</p> <p>La pulsantiera deve essere di utilizzo semplice ed intuitivo, movimentazioni disattivabili dalla stessa tramite sistema di sicurezza.</p> <p>Le movimentazioni elettriche devono essere permesse da 3 motori indipendenti comandati da una centralina. Alimentazione 230 - 240 V , 50 Hz monofase, protezione in caso di presenza di acqua IP44/IP66, potenza assorbita VA 70. Cavo alimentazione spiralato con spina SCHUKO.</p> <p>I motori dell'altezza variabile devono presentare il sistema di blocco meccanico per evitare in caso di rottura il cedimento rapido del letto.</p> <p>I motori devono essere fissati al telaio attraverso appositi perni che ne permettano facilmente la sostituzione.</p>		
	<p>Completo di coppia di spalle realizzate con un pannello centrale in nobilitato antigraffio a basso contenuto di formaldeide classe E1, con montanti laterali e maniglione sagomato in legno massello che incrementano la struttura della spalla e aumentano la resistenza agli urti . Masselli verniciati con vernici atossiche. Fissaggio della spalla al telaio metallico del letto effettuato mediante viti sul legno massiccio. I masselli verticali devono avere larghezza minima 90 mm. La testiera deve essere più alta della pediera di almeno 20 cm.</p>		
	<p>Completo di 4 semisponde. Le semisponde devono essere realizzate in materiale metallico con finiture in legno massello. Il meccanismo in acciaio di movimentazione permette che le sponde abbiano la possibilità di bloccarsi a tre differenti posizioni: altezza massima, altezza media, altezza piano rete che corrisponde ai diversi livelli di contenimento. Complete di sistema di bloccaggio e sbloccaggio, antisganciamento, con pulsante di sblocco posizionato direttamente su ogni semisponde.</p>		
	<p>Predisposizioni:</p> <p>Il letto deve avere la predisposizione per l'innesto a lato testa di asta flebo e asta solleva malati anche contemporaneamente. Lato piedi il letto deve essere predisposto per essere allungato con meccanismo integrato nel letto. Il meccanismo deve essere realizzato in acciaio verniciato e deve avere la possibilità di essere bloccato su differenti posizioni. Il letto deve aumentare la dimensione del piano rete di almeno 20 cm.</p>		
	<p>Finiture:</p> <p>Il letto deve avere rivestimento in legno massello/laminato abbinato agli altri arredi della camera. Le parti in legno massello devono essere a sezione piena sagomate e raggiate per essere antitrauma e antisciacchiamento. I masselli devono essere verniciati con vernici atossiche. Conforme con 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.</p>		
	<p>Il letto deve essere fornito con dichiarazione conformità CE, regolare manuale uso e manutenzione ed etichetta di rintracciabilità per risalire facilmente ai particolari di ricambio.</p>		
	<p>Il prodotto deve rientrare tra quelli disciplinati dalla Direttiva Comunitaria n. 42/1993 in Classe I secondo la regola 1 punto III dell'all. IX e sono assoggettati alla procedura prevista all'art. 11 punto 5 della 93/42/CEE e successive modifiche integrazioni (Direttiva 2007/47/CE); Apparecchi elettromedicali Parte 2 CEI UNI EN 60601-2-52. Apparecchi medicali elettrici DIN EN 60601-1.</p> <p>Ogni letto deve essere predisposto per il test di sicurezza elettrica.</p>		
	<p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensioni totali di ingombro con spalle e sponde: massimo 202 x 93 cm- Dimensioni senza spalle e sponde: indicative 196 x 81 cm- Dimensioni piano rete: indicative 193 x 78 cm- Letto adatto ad alloggiare un materasso a 3 snodi di dimensioni : 188 x 74 x 12 h cm.- Altezza variabile da terra: minimo da 38 a 80 cm- Carico lavoro sicuro: almeno 200 kg		
9c.1	LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON RUOTE NASCOSTE COMPLETO DI SPALLE E 3 SEMISPONDE - Dimensioni max cm 202x93 - Altezza variabile cm 38/80	cad	1.550,00
	Caratteristiche identiche alla voce 9c, ma fornito con 3 semisponde per consentire l'addossamento al mobile laterale inclinato.		

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
10c	LETTO VIBRO ACUSTICO - Dimensioni cm 140x200 Letto vibroacustico per terapia di rilassamento dell'ospite. Sistema vibroacustico realizzato con trasduttori tattili posizionati su una piattaforma in legno, rivestimento realizzato con imbottitura morbida che non consenta traumi nel posizionamento, e con tessuto impermeabile e atossico. Il prodotto deve essere certificato classe IIM. Completo di materasso per letto vibroacustico realizzato con espanso in micro sfere ovaloidi per adattamento corporale personalizzato che accompagni l'ospite non impedendogli la movimentazione; il materasso deve essere completo di guscio con o senza camere in tessuto atossico e impermeabile, con cerniera. Dimensioni cm 140x200, scarto +/- 10%	cad	2.800,00
d - Tavoli, tavolini, scrivanie e banconi			
1d	TAVOLO QUADRATO IMPILABILE - Dimensioni cm 90x90x75 h Tavolo impilabile composto da 4 gambe perimetrali in legno massello di faggio, dal profilo conico (65x65-50x50 mm), e da un top in agglomerato ligneo bilaminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS. Si richiede che l'angolo del tavolo abbia un raggio 20mm come il profilo esterno della gamba. L'assemblaggio delle gambe rispetto al piano avviene tramite viti metriche che fissano le piastre metalliche delle gambe, avvitandosi sugli appositi inserti filettati previsti nel top. Su due delle 4 gambe sono fissate delle ruote non visibili, che permettono un facile spostamento del tavolo, senza pregiudicarne la stabilità. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco) Dimensioni cm 90x90x75 h	cad	260,00
3d	TAVOLO QUADRATO A COLONNA CENTRALE - Dimensioni cm 80x80x75h Tavolo a colonna centrale, composto da una base quadrata in inox satinato, una colonna di inox (d.80mm) e da una crociera in ghisa, alla quale viene fissato un top di multistrato bilaminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS, tramite viti metriche, avvitandosi sugli appositi inserti filettati inseriti previsti nel top. Si richiede che l'angolo del piano abbia raggio 20mm. Regolabile in altezza (0-10mm). Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco) Dimensioni cm 80x80x75h	cad	271,00
4d	TAVOLO DA CUCINA RETTANGOLARE - Dimensioni 70/80x150x75h Tavolo composto da 4 gambe perimetrali in metallo cromato, e da un top in multistrato bilaminato e bordo a vista verniciato. Regolabile in altezza (0-30mm). Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture, opzioni ed accessori a scelta della DL Dimensioni 70/80x150x75h	cad	330,00
6d	TAVOLO RETTANGOLARE CON FUSTO PIEGHEVOLE - Dimensioni 80x160x75h Tavolo con fusto pieghevole, composto da 4 gambe in tubolare di metallo cromato (regolabili in altezza 0-15mm), da un meccanismo in plastica rigida, che permette il facile blocco/sblocco del fusto ed infine da un top di agglomerato ligneo bilaminato e bordo ABS (r.2). Finiture, opzioni ed accessori a scelta della DL. (almeno 10 diverse dal bianco) Dimensioni 80x160x75h	cad	325,00
9d	TAVOLINO QUADRATO - Dimensioni ca. cm 60x60x63h Tavolino impilabile composto da 4 gambe perimetrali in legno massello di faggio o frassino e da un top in agglomerato ligneo bilaminato (HPL 0,9 mm) e bordo ABS (r.2mm). Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. Dimensioni ca. cm 60x60x63h	cad	159,00
10d	TAVOLINO BASSO TONDO - Dimensioni ca. diametro cm 65x63h Tavolo basso a 4 gambe. Fusto in legno massello di faggio o frassino verniciato, completo di piano impiallacciato, fissato al fusto tramite viti a legno. Finiture a scelta della D.L. Dimensioni ca. diametro cm 65x63h	cad	219,00
10d.1	TAVOLINO BASSO TONDO - Dimensioni ca. diametro cm 45x63h Tavolo basso a 4 gambe. Fusto in legno massello di faggio o frassino verniciato, completo di piano impiallacciato, fissato al fusto tramite viti a legno. Finiture a scelta della D.L.	cad	198,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	Dimensioni ca. diametro cm 45x63h		
14d	SCRITTOIO camere A - Dimensioni indicative 160x55/45x78/82 h, a misura Realizzato con fianco a terra da 25 mm piano superiore in conglomerato ligneo spessore 25 mm bordato in ABS 2 mm, alzatina con altezza 40 mm rivestita in conglomerato ligneo nobilitato melaminico, cornice perimetrale da 2 cm in finitura legno. Sagomato previo rilievo in opera, compresi tutti gli aggiustaggi necessari a consegnare e posare il prodotto a regola d'arte. Realizzazione su misura. Dimensioni indicative cm 160x55/45x78/82 h Disegno allegato tav. 7 E	cad	300,00
14d.1	SCRITTOIO camere B - Dimensioni indicative 160x55/45x 78/82 h, a misura Realizzato con fianco a terra da 25 mm piano superiore in conglomerato ligneo spessore 25 mm bordato in ABS 2 mm, alzatina con altezza 40 mm rivestita in conglomerato ligneo nobilitato melaminico, cornice perimetrale da 2 cm in finitura legno Sagomato previo rilievo in opera, compresi tutti gli aggiustaggi necessari a consegnare e posare il prodotto a regola d'arte. Realizzazione su misura. Dimensioni indicative cm 160x55/45x78/82 h Disegno allegato tav. 7 E	cad	252,00
14d.2	SCRITTOIO camere C - Dimensioni 140x55x78/82 h Scrittoio realizzato con piano in conglomerato ligneo bilaminato bordi perimetrali in ABS, con raggiatura e fianchi a terra e/o fissaggio al muro mediante staffe di fissaggio e pannello parete di protezione/sostegno al muro. Dimensioni cm 140x55x78/82 h	cad	222,00
14d.3	SCRITTOIO "ARTE POVERA" - Dimensioni cm 120x55x82 h Realizzato con quattro gambe in legno massello di forma a cipolla senza spigoli, due cassetti sottopiano ad altezza ridotta, parte centrale sagomata per facilitare inserimento seduta, maniglie metalliche a conchiglia anticate, piano con angoli tagliati, postformati, in multistrati di legno impiallacciato toulipè, finitura con laccatura patinata anticata con secondo colore di rifinitura (bicolore) si richiede almeno 8 diversificazioni di colori diversi. DOVRA' ESSERE UTILIZZATO UN PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 CON RELATIVA OMOLOGAZIONE. Dimensioni cm 120x55x82 h	cad	580,00
17d	SCRIVANIA CON TRAVE - Dimensioni cm 120/140x80x73 h Piani scrivania: i piani sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordati sui 4 lati in abs antiurto in tinta arrotondato. La trave metallica e il fusto verticale della gamba realizzati in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare verniciata a polveri epossidiche. La struttura deve essere dotata di piedini livellatori. Per la canalizzazione orizzontale canalina passacavi ispezionabile, in pvc rigido color grigio alluminio. L'articolo deve essere realizzato con pannello ecologico nobilitato (Classe E1), conforme alle norme UNI. Dimensioni cm 120/140x80x73 h	cad	150,00
21d	SCRIVANIA UFFICIO AD "L" - Dimensioni 180+190x90/60x73h Piano in conglomerato ligneo melaminico rivestito in carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, bordati in abs. Tutti gli spigoli sono raggiati 2 mm. Tutti i piani sono dotati di foro passacavo di diam. 60 mm, con boccola e tappo di copertura in abs cromato. Struttura, composta dal telaio sottopiano e dalle gambe, realizzate in tubolare di acciaio e verniciate a polveri epossidiche. Le gambe sono posizionate in corrispondenza degli angoli. Realizzate in sezione quadra. Gambe dotate di un piedino livellatore in polietilene con una regolazione in altezza di circa +/-10 mm; nella parte superiore fornite di un tappo di chiusura in abs cromato. Completa di gonna con supporti cromati, griglia raccogli cavi in acciaio, porta CPU sospeso con elemento di chiusura laterale. Dimensioni 180+190x90/60x73h	cad	550,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
23d	<p>MODULO TAVOLO PER SISTEMA MODULARE - Dimensioni cm 100x65x75h</p> <p>Sistema di tavolo modulare per il pranzo o l'attività occupazionale, nel quale ogni modulo è composto da una coppia di fianchi di metallo verniciato a doppia colonna (regolabili in altezza 0-15mm) ed un piano a forma di petalo, che uniti accostati assieme formano un fiore a sette petali. Basamento formato da una coppia di fianchi in metallo verniciato, composta da un tubo orizzontale alla base ed una coppia di colonne saldate. Top in MDF rivestito da un foglio di PVC. Finiture a scelta della D.L. tra almeno 10 diverse dal bianco.</p> <p>Dimensioni cm 100x65x75h</p>	cad	160,00
24d	<p>MODULO CENTRALE PER SISTEMA MODULARE - Dimensioni diametro cm 87x75h</p> <p>Modulo centrale, composto da una base tonda in metallo verniciato con colonna centrale e da una crociera in ghisa, alla quale viene fissato un top in MDF rivestito da un foglio di PVC. Regolabile in altezza (0-10mm). Finiture a scelta della D.L. tra almeno 10 diverse dal bianco.</p> <p>Dimensioni diametro cm 87x75h</p>	cad	220,00
31d	<p>BANCONE RECEPTION - a misura</p> <p>Bancone reception realizzato con struttura portante in multistrato ligneo con parti placcate in laminato, ed altre impiallacciate. cornici di finitura in legno massello. Veletta superiore con predisposizione per faretti, top in stratificato simil corian. Boiserie a parete di mascheramento degli impianti, con eventuali parti apribili per ispezione. Parte interna realizzata in conglomerato ligneo nobilitato melaminico con piani in laminato antigraffio completa di fianchi a terra e cassettera. Balza a terra in lamierino di acciaio finitura satinata. Personalizzazione con logo sul pannello frontale.</p> <p>Realizzazione SU MISURA come da disegno, previo rilievo anche degli allacci agli impianti presenti.</p> <p>Dimensioni indicative di massimo ingombro in pianta cm 480x200</p> <p>Disegno allegato tav. 9E</p>	cad	9.000,00
34d	<p>TAVOLO CONFERENZA, PIANO IN LEGNO, PARETI E FIANCHI ECOPELLE - Dimensioni min. cm 225x79x83 h</p> <p>Tavolo conferenza con fianchi a terra in conglomerato ligneo melaminico con pareti e fianchi rivestiti ecopelle. Piano in legno verniciato ignifugo. Finiture ed essenze legno a scelta della D.L.</p> <p>Dimensioni minime cm 225x79x83 h</p>	cad	2.085,00
35d	<p>TAVOLO TONDO GAMBA CENTRALE - Diametro 120 cm</p> <p>Tavolo a colonna centrale, composto da una base tonda in inox satinato, una colonna di inox (d.80mm) e da una crociera in ghisa, alla quale viene fissato un top di multistrato bilaminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS, tramite viti metriche, avvitando sugli appositi inserti filettati inseriti previsti nel top. Regolabile in altezza (0-10mm). Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni diametro cm 120 H.75</p>	cad	450,00
36d	<p>TAVOLO CONSOLLE - Dimensioni cm 150x50x78h</p> <p>Consolle modulare e completamente smontabile. Struttura in conglomerato ligneo nobilitato su ambo i lati con carta melaminica (sp.38) e bordo ABS in tinta (r.2mm). Solido sistema costruttivo, con perni di legno e specifica ferramenta metrica. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Va prevista la possibilità di fissare anche un set di ruote piroettanti con freno totale. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 150x50 h.78</p>	cad	315,00
37d	<p>TAVOLO RETTANGOLARE CON 4 GAMBE LEGNO MASSELLO - Dimensioni 200x100x75h</p>	cad	1.260,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Tavolo rettangolare da soggiorno in stile liberty moderno, rivisto per rispondere alle esigenze funzionali specifiche dell'ambiente a cui è destinato. Fusto a 4 gambe perimetrali tornite in legno massello di faggio, ricavate da un elemento dalla sezione 100x100 mm. Top tamburato (sp. 50mm) nobilitato su entrambi i lati con laminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS. Si richiede che l'angolo del tavolo abbia un raggio 20mm come il profilo esterno della gamba. L'assemblaggio delle gambe rispetto al piano avviene tramite viti metriche che fissano le piastre metalliche delle gambe, avvitate sugli appositi inserti filettati previsti nel top. Su due delle 4 gambe sono fissate delle ruote non visibili, che permettono un facile spostamento del tavolo, senza pregiudicare la stabilità. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 200x100x75 h</p>		
38d	<p>TAVOLO SAGOMATO ACCOPPIABILE - Dimensioni 180x90x75h</p> <p>Tavolo sagomato accoppiabile e modulare, con 4 lati, composto da 4 gambe perimetrali in legno massello di faggio e da un top in agglomerato ligneo bilaminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS. L'assemblaggio delle gambe rispetto al piano avviene tramite viti metriche che fissano le piastre metalliche delle gambe, avvitandosi sugli appositi inserti filettati previsti nel top. Sottopiedi con inserti intercambiabili in funzione del pavimento. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni cm 180x90x75h</p>	cad	342,00
39d	<p>PIANO LAVORO SU MISURA - Dimensioni profondità cm 40-60 x75h</p> <p>Piano scrivania con fianchi laterali ed eventuali supporti centrali, fissato a parete, con piano su misura in agglomerato ligneo bilaminato (HPL sp.0,9mm) e bordo in ABS. Finiture a scelta della D.L. tra quelle a catalogo (almeno 10 diverse dal bianco)</p> <p>Dimensioni profondità cm 40-60 x75h, larghezza su misura fino a 5 metri. Realizzazione a misura previo rilievo.</p> <p>Disegno allegato tav. 6E</p>	ml	100,00
e - Pareti attrezzate e arredi per locali di servizio			
1e	<p>ARMADIO PORTA MEDICINALI CON ANTE BATTENTI - Dim. min. cm 100x70x200 h</p> <p>Struttura realizzata in lamiera di acciaio elettrozincato verniciata a polveri epossipoliesteri. Pannellature dotate di contro pannellatura interna costruita per ottenere un vano con pareti piane e lisce. Ante cieche in laminato hpl con cornice intelaiate su profilo in alluminio dotato di profilo parapolvere. Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta. Cerniere speciali, in lega leggera, pressofusa e nichelata, con apertura almeno a 220 gradi, a scatto automatico di chiusura. Fermo a magnete per porta che garantisca una chiusura perfetta. Completo di serratura a chiave.</p> <p>Internamente almeno: n° 2 contenitori applicati alle porte e n° 2 contenitori interni girevoli bifronte costruiti in materiale plastico antiurto termoformato. Facciata plastica dei contenitori dotata di almeno 10 vani per cui la capienza totale sarà da almeno 60 vani porta-medicinali. Vani completi di ferma oggetti trasparenti. Quattro ripiani in lamiera. Alla base 4 gambe in tubo tondo diametro 60 mm, spessore ca. 1,2 mm, saldate al fusto e dotate di piedini livellatori in nylon regolabili.</p> <p>Dimensioni minime cm 100x70x200 h</p>	cad	1.800,00
2e	<p>MOBILETTO STUPEFACENTI IN ACCIAIO VERNICIATO - Dim. min. cm 40x20x30 h</p> <p>Costruito completamente in lamiera verniciata. Portina a ribalta con serratura a tripla mandata. Adatto all'inserimento negli armadi portafarmaci e negli armadi con fianchi in ABS.</p> <p>Dimensioni minime cm 40x20x30 h</p>	cad	217,50
3e	<p>COLONNA PORTA BLISTER CON DIVISORIO ESTRAIBILE - Dim. min. cm 60x70x200 h</p>	cad	790,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con verniciatura a polveri epossidiche e cottura a forno a 190-200°. Frontale con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere; specchiature interne in laminato a spessore 4 mm. Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell' anta. Cerniere con apertura almeno a 220 gradi e scatto automatico di chiusura. All'interno asta appendiabiti con ripiano. Alla base 4 gambe in tubo tondo diametro 60 mm, spessore ca. 1,2 mm, saldate al fusto e dotate di piedini livellatori in nylon regolabili. Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico naturale.</p> <p>Dimensioni minime cm 60x70x200 h</p>		
4e	<p>FRIGORIFERO PER FARMACI DA 140 LITRI CON SISTEMA ECT-F CONTROL</p> <p>Struttura monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco, con trattamento antibatterico, atossico, angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi. Montata su piedini regolabili in altezza. Isolamento in poliuretano espanso, iniettato tra le pareti, ad alta densità e senza utilizzo di CFC. Spessore di isolamento 40 mm. Porta in vetro temprato, norma di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo antiappannante e termoisolante di triplo spessore, maniglia a tutta lunghezza. Guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati, chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta a 90 gradi, senso di apertura reversibile. Capacità indicativa 140 litri, capacità netta almeno 128 litri. Dimensioni interne almeno cm 40x50x55 h. Peso indicativo 54 kg. Gruppo comandi composto da centralina elettronica con display alfanumerico LCD luminoso. Gestisce le seguenti funzioni:</p> <p>ECT-F CONTROL: gruppo comandi con visualizzazione ed impostazione della temperatura (risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C e tastiera con 4 tasti a membrana (con possibilità di inserire una password personalizzabile a protezione dell' accensione, spegnimento e cambio del set-point).</p> <p>DISPLAY configurabile e personalizzabile: stato di funzionamento e temperatura interna o data e ora o set point impostato e temperatura interna oppure umidità' relativa (se presente sonda - optional) e temperatura interna.</p> <p>ALLARMI Il controllore deve poter segnalare tre diverse tipologie di allarmi di temperatura e registrare 12 eventi (memorizzando almeno: tipo di allarme, temperatura critica raggiunta, data e ora di inizio/fine allarme, durata). Segnalazione sul display di "Rilevato allarme" alta e bassa temperatura; black-out di alimentazione (al ripristino delle rete elettrica). Altre segnalazioni necessarie: "Porta aperta" (oltre 30 secondi); "condensatore sporco" AVVISO DI ALLARME: si deve attivare la segnalazione acustica e il display lampeggiare. L'evento deve essere registrato nella LISTA ALLARMI. Il controllore deve potere memorizzare gli ultimi 12 allarmi. Possibilità di tacitare la segnalazione acustica premendo un qualsiasi tasto del controllore. GUASTI. L'utente deve poter essere informato con segnalazioni dettagliate sulla problematica riscontrata.</p> <p>Registrazione degli ultimi 32 guasti con data e ora visionabili dal Service in qualsiasi momento. FUNZIONI SPECIALI. Doctor view: tasto per effettuare Test di verifica sull'integrità e le impostazioni del sistema.</p> <p>Stop on door: in fase di apertura porta, spegnimento del compressore, in caso di eccessivo abbassamento della temperatura di evaporatore. SBRINAMENTO A GESTIONE AVANZATA. In caso di eccessiva formazione di brina sul pacco lamellare il controllore, automaticamente, deve innescare uno sbrinamento con la ventola evaporatore. Temperatura impostabile tra +2°C e +15°C (regolazione al decimo di grado). Illuminazione interna mediante luci led con pulsante posto sul quadro comandi. Refrigerazione professionale del tipo ventilato forzato a bassa umidità "salva confezioni" che consenta una rapida ed omogenea distribuzione della temperatura; deve essere dotato di micro interruttore che blocca il funzionamento della ventilazione all'apertura della porta - utilizzo di gas ecologico R134a. Tensione di alimentazione 230/50Hz monofase.</p> <p>Frigorifero dotato di fusibili di sicurezza sia sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuiti e le sovracorrenti, facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero. Dotazione di serie deve prevedere n.1 fusibile di scorta. Le apparecchiature offerte devono essere conformi alla Direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e successive modifiche e integrazioni. Dotazione interna richiesta: n.2 ripiani grigliati in acciaio, plastificato bianco atossico, montato su clips antiribaltamento regolabili in altezza. Sistema di cremagliere inox.</p> <p>Dimensioni indicative cm 50x60x80 h (+/- 10%)</p>	cad	1.240,00
7e	<p>COLONNA CON ANTA A VETRO E STRUTTURA IN ALLUMINIO CON VASCHE TTE INTERNE - - Dimensioni min. cm 45x70x200 h</p>	cad	1.023,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
------	-------------	------	-----------

Struttura in alluminio estruso anodizzato e in lamiera di acciaio elettrozincata con verniciatura a polveri epossidiche e cottura a forno a 190-200°. Frontale con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere; specchiature interne in vetro a norma di sicurezza serigrafato. Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura. Vani porta vaschette con fiancate interne in abs, con possibilità' di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette. Alla base 4 gambe in tubo tondo diametro 60 mm, spessore ca. 1,2 mm, saldate al fusto e dotate di piedini livellatori in nylon regolabili. Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico naturale.

Completa di vaschette interne forate iso realizzata in abs con fianchi forati, fondo chiuso per evitare la perdita di liquidi. Abs resistente fino a 85°, portata vaschetta almeno 25 kg, accessoriabile con divisori interni e porta etichetta, e kit divisori per vaschetta composto da 1 pettine lungo e 2 corti posizionabili a piacere negli alloggiamenti previsti per un totale di 6 vani.

Almeno 3 vaschette e 3 kit H 5 cm, almeno 3 vaschette e 3 kit H 10 cm, almeno 3 vaschette e 3 kit H 20 cm.

Dimensioni minime cm 45x70x200 h

f - Cucine ed elettrodomestici

39f CUCINA COMPONIBILE - Dimensioni su misura, L massima 400 cm cad 5.900,00

Fornitura e montaggio compresi allacciamenti di cucina componibile lineare, su 1 o 2 pareti, come da elaborati grafici. Struttura realizzata con pannelli in legno agglomerato nobilitato melaminico. Antine e frontali cassetti con bordi arrotondati, realizzate con pannelli di legno agglomerato nobilitato melaminico, resistente al graffio, al calore ed all'umidità, con 4 bordi in abs. Cerniere metalliche registrabili. Guide dei cassetti scorrevoli ad estrazione semplice, di buona qualità, resistenti e a chiusura rallentata. Maniglie in plastica antitrauma.

Colori e finiture a scelta della D.L tra almeno 5 diverse da catalogo.

Composta indicativamente da:

2 mobili base a 1 anta con 1 ripiano interno, dimensioni cm 60x60x85 h

1 mobile base con frigorifero incassato (elettrodomestico in classe almeno A+), ad un'anta, dimensioni cm 60x60x85 h

1 mobile base con quattro cassetti in melaminico, dimensioni cm 60x60x85h

1 mobile base sottolavello ad un'anta, dim. cm 60x60x85 H, con struttura realizzata con pannelli in melaminico sp. 18, idrorepellente IDRO V70.

1 pensile per cappa ad incasso, ad un'anta, completo di cappa aspirante a filtri, schiena ribassata per passaggio tubi.

Completo di fianco di chiusura laterale. Dimensioni cm 60x35x72 h

2 pensili ad un'anta con ripiano interno. Dimensioni cm 60x35x72 h

1 pensile scolapiatti ad un'anta, completo di scolapiatti in acciaio inox a 2 piani. Dimensioni cm 60x35x72 h

Lavello

1 lavello ad una vasca e scivolo, da incasso per piano di profondità 71 cm. Realizzato completamente in acciaio inox aisi 304 e completo di miscelatore, piletta e gruppo di scarico. Compresa tutte le dotazioni necessarie all'installazione: guarnizioni, ganci di fissaggio; foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello. Bordo ribassato. Misura vasca indicativa: cm 34x39x18h Dimensioni totali: 86x50 cm

Piano di cottura

Piano cottura ad incasso con 2 piastre elettriche in acciaio inox 18/8. Manopole per piastra anteriore e posteriore. Diametro piastre almeno una da 12 cm, almeno una più piccola. Potenza elettrica almeno 1000 + 1000 w. Tensione e frequenza 220v/ 50hz. Piastre termostate.

Piano di lavoro

Piano di lavoro di profondità 525/725mm in "CORIAN®" (finitura "Cameo White") realizzato in lastra di spessore 12mm su supporto in multistrato per lo spessore complessivo di 30mm o in laminato plastico ad alta resistenza HPL a scelta della D.L., Piano compatto, omogeneo, non poroso, resistente a sollecitazioni di tipo chimico o fisico, alla scheggiatura, di facile pulizia e manutenzione. Completo di alzatina posteriore di altezza ca. 9 cm

Realizzata come da disegno previo rilievo (compresi impianti) e verifica del progetto con la D.L.

Dimensioni indicative cm 320x60x230 h

Disegno allegato tav. 3E, 4E, 5E

g - Carrelli

16g CARRELLO E BARELLA PORTASALME cad 2.066,40

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Carrello portasalme adatto per tragitti interni, costruito interamente in acciaio inox Aisi 304. Struttura portante in tubolare elettrosaldato, totalmente privo di viti e rivetti, che assicuri massima stabilità e robustezza. Il carrello deve avere 4 ruote diametro 200 mm, perfettamente indicate per tragitti interni su pavimentazioni lisce e lievemente sconnesse, due ruote con freno di stazionamento attivabile a pedale. Barella portasalme collocata sopra il carrello realizzata interamente in acciaio inox Aisi 304, con inclinazione centrale per il contenimento di eventuali liquami, con maniglie sul lato testa e piedi. La barella deve essere totalmente estraibile ed autoportante, per poterla usare anche in modo autonomo rispetto al carrello. Compreso foro di scarico nel piano di carico e vaschetta inox per raccolta liquidi.</p> <p>Portata adeguata all'uso. Dimensioni cm 220x68x82 h, scarto +/- 10%</p>		
h - Accessori e attrezzature			
1h	PANNELLO BOISERIE H 110-125 cm	ml	160,00
	<p>Pannello in truciolare nobilitato certificato ignifugo classe 1 spessore 18 mm, finitura a scelta della dl, bordato in abs sui quattro lati. Elemento composto da due fasce orizzontali di finitura e/o cromatismo tra loro diversi. Lo stacco tra le fasce deve essere finito con profilo metallico. Fissato a muro mediante apposite guide in alluminio, completo superiormente e lateralmente di massellini di finitura.</p> <p>Altezza cm 110-125</p>		
2h	FIORIERE A MISURA	ml	590,00
	<p>Fioriera realizzata in multistrato fenolico idrofugo sp 20mm, incollaggio a pressa, base arretrata in lamierino, supporto intermedio interno per vasi, bordi superiori a vista in ABS 2mm, placcatura esterna ed interna in laminato 8/10'. Compresa di ruote piroettanti o piedini regolabili in altezza. Completa di essenze arboree e tutto quanto necessario alla loro installazione (terriccio, argilla espansa, ...).</p> <p>Dimensioni cm 50-120 profondità x 80-110 h e sviluppo a metro lineare. Disegno allegato tav. 9E</p>		
3h	MATERASSO ANTIDECUBITO IGNIFUGO - - Dimensioni cm 188 x 74 x 12 h	cad	380,00
	<p>Materasso ignifugo preventivo antidecubito per pazienti a rischio elevato, realizzato con espanso poliuretano a cellule aperte, di densità sostenuta, adatto all'uso su letti articolati a 4 sezioni. La superficie superiore deve essere scolpita in modo da aumentare la superficie di contatto e ridurre le pressioni di contatto. Il materasso deve essere leggero e maneggevole da parte del personale, sterilizzabile in autoclave senza alterazioni, deve avere caratteristiche antibatteriche e antimicotiche. Completo di fodera esterna molto elastica traspirante, specifica per l'utilizzo sul materasso senza che esso perda le proprietà antidecubito. Tre snodi sezionati e garzati. Certificato classe di reazione al fuoco 1 IM. Conforme alle dimensioni dei letti forniti.</p> <p>Dimensioni: cm 180x74x12 h, scarto +/- 5%</p>		
3h.1	PROLUNGA MATERASSO - Dimensioni cm 20x74x12h	cad	42,00
	<p>Prolunga materasso con le stesse prestazioni del materasso descritto alla voce 3h, ma di lunghezza 20 cm. Certificato classe di reazione al fuoco 1 IM. Conforme alle dimensioni della prolunga dei letti forniti.</p> <p>Dimensioni indicative : cm 20x74x12h</p>		
4h	CUSCINO IGNIFUGO	cad	18,00
	<p>Cuscino ignifugo con imbottitura costituita da lastra di poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, rivestimento con tessuto ignifugo lavorazione jacquard con cerniera laterale.</p> <p>Dimensioni indicative 80x50 cm</p>		
16h	PELLICOLA DECORATIVA	mq	200,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>Esecuzione di decorazioni mediante la tecnica "tattoo wall", su qualsiasi tipo di superfici, orizzontale, inclinata, verticale, andamento lineare o curvo, del tipo murale, vetrata, plastica, metallica, lignea, ecc.. anche per decori di porte, serramenti o infissi in genere, con fondo liscio o grezzo, precedentemente predisposto, o esistente, compreso mano di primer, consistente nella riproduzione di immagini artistiche o fotografie di qualsiasi dimensione, tipo, soggetto e colori, tramite trasferimento diretto dell'inchiostro sulla superficie murale. Compresi nel prezzo tutti gli oneri per scansione, trasferta, manodopera, applicatori qualificati, e della realizzazione dei bozzetti artistici scelti con possibilità di acquisto dei diritti dell'immagine scelta. Compreso materiali di consumo, manodopera qualificata, disponibilità temporale alla scelta del soggetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola dell'arte. Qualsiasi dimensione compresa tra 0,5 e 20 mq, a scelta della D.L.</p>		
17h	<p>QUADRI E PANNELLI DI DIMENSIONI GRANDI Fornitura e fissaggio a parete di pannelli decorati e quadri di vario tipo e dimensioni tutti completi di cornice sia semplice che ricca in dimensioni e particolari decorativi. Immagini fotografiche antiche, momenti di vita familiare, di lavoro, opere d'arte famose, scelte previo accordo con la committenza e la D.L.</p> <p>Dimensioni: 20 superiori a 0,5 mq e inferiori a 1 mq, 100 di circa 1 mq, 15 superiori a 1 mq</p>	corpo	20.250,00
18h	<p>PORTAVASO PER PIANTE Portavasos da interno in plastica colorata, colori e finiture a scelta della D.L. Completo di sottovaso interno.</p> <p>Diverse dimensioni: diametro min-max 20/60 cm, altezza 20-50 cm</p>	cad	40,00
22h	<p>PARAVENTO PERSONALIZZABILE - Dimensioni min. cm 210 L x 185 H Paravento con pannelli in tessuto in diversi colori e personalizzabili su entrambi i lati con grafiche e foto. Struttura in alluminio anodizzato montata su ruote piroettanti, ripiegabile in modo tale da consentirne il trasporto, l'adattabilità e la stabilità sia in posizione a pannelli aperti che chiusi. Le cerniere devono permettere alle ante laterali di ruotare a 360° riducendo al minimo l'ingombro sia durante l'utilizzo che quando viene riposto chiuso. Completo di pannelli divisorii in tessuto ignifugo (classe 1) e lavabile o in pannelli divisorii rigidi in pvc, o in alluminio composito (ACP). Tipo Diviflex SISTEMA QUINTA</p> <p>Dimensioni minime : cm 210 L x 185 H</p>	cad	600,00
23h	<p>PARAVENTO PERSONALIZZABILE - Dimensioni min. cm 270 L x 185 H Paravento con pannelli in tessuto in diversi colori e personalizzabili su entrambi i lati con grafiche e foto. Struttura in alluminio anodizzato montata su ruote piroettanti, ripiegabile in modo tale da consentirne il trasporto, l'adattabilità e la stabilità sia in posizione a pannelli aperti che chiusi. Le cerniere devono permettere alle ante laterali di ruotare a 360° riducendo al minimo l'ingombro sia durante l'utilizzo che quando viene riposto chiuso. Completo di pannelli divisorii in tessuto ignifugo (classe 1) e lavabile o in pannelli divisorii rigidi in pvc, o in alluminio composito (ACP). Tipo Diviflex SISTEMA QUINTA</p> <p>Dimensioni minime: cm 270 L x 185 H</p>	cad	770,00
27h	<p>PANNELLATURA FONOASSORBENTE SOFFITTO E PARETE Fornitura e posa in opera di pannello sandwich leggero di varie forme, dimensioni e colori, con cuscinetto interno in materiale composito fibroso certificato fonoassorbente a varie gamme di frequenza (sp. 10 mm) e rivestimento in tessuto ignifugo/tnt su uno e/o due lati, applicabili a parete (con/senza intercapedine d'aria di almeno 30 mm), soffitto (con/senza intercapedine d'aria di almeno 30 mm), e/o sospesi con cavetti di acciaio o applicabili su qualunque altra superficie. Idro-olio repellente, antibatterico. Pannello/struttura interna tale da garantire stabilità e resistenza adeguate. Completo di tutto quanto necessario al suo fissaggio a parete/soffitto/sospeso e posa in opera a regola d'arte.</p> <p>Coefficiente di fono assorbenza α_w almeno fino a 0.8 Colori a scelta della D.L tra almeno 5 tinte diverse dal bianco. Dimensioni su misura, a scelta della D.L., fino a 2100x1250mm</p>	mq	205,00
29h	<p>TAVOLINO INCLINABILE DA LETTO - Dimensioni min. cm 75x35 Altezza regolabile 77/110 h</p>	mq	170,00

ELENCO PREZZI UNITARI
 LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	Tavolino servitore da letto con piano regolabile in altezza e inclinabile in almeno 3 posizioni. Struttura in acciaio cromato, piano in laminato di legno, finitura a scelta della D.L. Carrello di base con 4 ruote piroettanti robuste.		
	Dimensioni piano minime cm 75x35 Altezza regolabile almeno da 77 a 111 cm		
30h	APPENDIABITI A PARETE A 2 GANCI - Dimensioni cm ca. 30x6x12,5 h Appendiabiti a parete modulare componibile realizzato in tecnopolimero. Ogni modulo è dotato di due teste e due ganci, per consentire almeno 4 posti. Fissaggio alla parete mediante due viti e due tasselli coperti con appositi tappi sagomati realizzati in tecnopolimero. I singoli moduli devono poter essere giuntati tra loro linearmente per mantenerli allineati. Colore nero. Tipo Caimi DUO 1519-N Dimensioni cm ca. 30x6x12,5 h	cad	21,00
31h	PORTAOMBRELLI - Dimensioni cm ca. 69x21,5x55 h Portaombrelli a rastrelliera realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 2 vaschette raccogli acqua posizionabili a due altezze diverse per contenere sia ombrelli normali sia ombrelli pieghevoli. Due piedini in gomma e due ruote in tecnopolimero che ne facilitino il trasporto. Tipo Caimi PIOGGIA Dimensioni cm ca. 69x21,5x55 h	cad	150,00
32h	TENDA DIVISORIA NASCOSTA - Dimensioni mobile contenitore ca. cm 16x5x160 h, tenda ca. cm 160x160 Tenda divisoria con sistema a scomparsa all'interno di un elemento verticale in legno fissato a parete e/o sulla boiserie, con sportellino frontale. Aprendo lo sportellino la tenda si apre a ventaglio verso il basso, il sistema di apertura e chiusura deve essere di facile utilizzo e sicuro. Le cerniere devono permettere una facile apertura e chiusura dell'anta e della tenda. La tenda è realizzata in tessuto in diversi colori, almeno 5 diversi a scelta della D.L. Tessuto ignifugo (classe 1) e lavabile. Non devono essere previsti fissaggi a soffitto, non devono essere previsti bastoni telescopici sui quali il personale e/o l'ospite possa inciampare. Elemento in legno abbinato per finitura e colore agli arredi della camera e integrato nella boiserie. Dimensioni mobile contenitore circa cm 16x5x160 h, tenda circa cm 160x160	cad	380,00
33h	PIEDISTALLO PORTALAMPADA COMPRESO LUMINO Piedistallo in legno finitura Mogano con inserti in ottone patinato bronzo. Completo di valigie protettive in tessuto semirigido per il trasporto. Lampada completa di lumino a pila con interruttore e fiamma vetro. Dimensioni indicative base 24x24 cm, altezza min-max 115-125 cm	cad	230,00
34h	PIEDISTALLO CON SECCHIELLO E ASPERSORIO Piedistallo in legno finitura Mogano adatto per l'appoggio di vasi e/o secchiello. Completo di valigie protettive in tessuto semirigido per il trasporto. Secchiello e aspersorio da secchiello argentati coordinati, diametro secchiello indicativo 11 cm. Il secchiello deve poter appoggiare sul piedistallo con comodità. Dimensioni indicative base cm 24x24 cm, altezza min-max 85-95 cm	cad	205,00

i - Arredo bagno

3i	PORTAROTOLO A MURO NYLON Porta rotolo a muro in nylon Ø 20 mm con supporto a muro 50 x 35 mm. Fissaggio nascosto con sistema antieffrazione. Possibilità di installazione sia destra che sinistra. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica. Colore a scelta della D.L. Dimensioni: 160 x 120 mm. Scarto +/- 5%	cad	15,00
4i	PORTASCOPINO CONICO IN NYLON	cad	40,00

ELENCO PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Voce	Descrizione	U.tà	P.Unit. €
	<p>In nylon, supporto in nylon, scopino rotondo con spazzola in PP inodore antiruggine con zona di usura rinforzata. Contenitore estraibile per consentire una facile pulizia. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica. Colore a scelta della D.L. Con chiave esagonale di fissaggio. Colore a scelta della D.L.</p> <p>Dimensioni max ingombro: 380 x Ø80 mm. Scarto +/- 5%</p>		
5i	<p>GANCIO APPENDIABILI NYLON</p> <p>In nylon completo di rosetta Ø 52 mm. Ingombro max. 65 mm. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica.</p> <p>Dimensioni max ingombro: Ø52 x 65 mm. Scarto +/- 5%</p>	cad	7,00
21i	<p>DISPENSER DI SAPONE IN NYLON</p> <p>Dispenser sapone in nylon Ø 80 mm con capacità 500 cm³, alloggiato su mensola universale. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica.</p> <p>Dimensioni max ingombro: 190x 105 x 113 mm. Scarto +/- 5%</p>	cad	37,00
22i	<p>SPECCHIO FISSO RIBASSATO CON SUPPORTI IN NYLON - Dimensioni cm 60x65</p> <p>Ad angolo smussato, filo lucido con guaina di tenuta in caso di rottura. 4 supporti in nylon, distanza di sicurezza specchio come da normativa EN12182. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica. N° 4 tasselli e N° 4 viti. Rispondente alle specifiche: ANSI Z97.1-1984 – HUD – CPSC 16CFR-1201 – CAN 2-12.1</p> <p>Dimensioni max ingombro: 625 x 700 mm. Scarto +/- 2%</p>	cad	80,00
23i	<p>PORTASALVIETTE PIEGATE</p> <p>Contenitore porta salviette piegate a "C" o a "Z" da fissare a parete in acciaio verniciato completo di finestra di ispezione per il controllo della carta residua, del sistema di chiusura a chiave e delle normali dotazioni di fissaggio. La fornitura deve comprendere tutti gli accessori, viti e tasselli per il fissaggio su parete in cartongesso con rivestimento in ceramica. Verniciatura bianca.</p> <p>Dimensioni max ingombro: 320 x 265 x 120 mm. Scarto +/- 5%</p>	cad	90,00