PAVIMENTI

	ARTICOLO	PAVIMENTI
PV1	B21.20.005.025	PAVIMENTO IN MARMO
PV2	B18.10.020.005	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO (finitura superficiale antiscivolo)
PV3	B18.10.20.10	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO FINITURA LEVIGATA
PV4	B18.10.15.005	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO-GRESS
PV5	B18.10.120.010	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO
PV6	0.ART.22	PAVIMENTO IN GRANITO DA ESTERNI

	ARTICOLO	BATTISCOPA
BT1	B18.20.190.005	BATTISCOPA IN LEGNO
BT2	B21.30.085.015	BATTISCOPA IN MARMO (vari scalo)
BT3	B21.30.095.015	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI
BT4	B18.10.40.15	BATTISCOPA CON PIASTRELLE CERAMICHE (h 30 cm)

SOFFITTI

	ARTICOLO	INTONACI - RIVESTIMENTI
IS1	B15.10.035.005*	INTONACO GREZZO PER INTERNI
	B15.20.025.005*	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI
IS2	B18.80.75.15	CONTROSOFFITTO IN LEGNO PREVERNICIATO
IS3	B18.80.030.020	CONTROSOFFITTO IN GESSO ALLEGGERITO
IS4	B72.52.0020.001*	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RADIANTI CON FINITURA IDROREPELLENTE
IS5	B72.52.0020.001*	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RADIANTI
IS6	B15.10.010.005	INTONACO GREZZO PER ESTERNI
	B15.20.030.005*	INTONACO PREMISCELATO FINO PER ESTERNI

	ARTICOLO	TINTEGGIATURE
TS1	B33.20.005.005	IDROPITTURA MURALE
TS2	B33.25.040.005	IDROPITTURA MURALE AI SILICATI PER ESTERNI

PARETI

	ARTICOLO	INTONACI
IP1	B15.20.005.010*	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO DI CALCE PER INTERNI
	B15.20.025.005*	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI
IP2	B15.20.5.5	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO DI CALCE PER ESTERNI
	B15.20.30.5	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

	ARTICOLO	RIVESTIMENTO
RI1	B18.40.20.10	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE GRESS FINITURA LEVIGATA
RI2	B18.50.20.15	RIVESTIMENTO IN LEGNO PREVERNICIATO
RI3	B18.40.15.005	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE

	ARTICOLO	TINTEGGIATURA
TP1	B33.20.005.005	IDROPITTURA MURALE
TP2	B33.25.040.005	IDROPITTURA MURALE AI SILICATI PER ESTERNI

PER GLI ELEMENTI INDICATI SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE, CHE SI RIFERISCONO ALLE OPERE STRUTTURALI O AGLI IMPIANTI, SI DOVRA' FARE ESPRESSAMENTE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO NEI PROGETTI ED ELABORATI SPECIFICI.

I serramenti tipo R1 e R2 dovranno garantire un fattore di luce diretta non inferiore a 0,125 (misurato secondo la UNI 10840 punto 6.3.1.1)

PIANO
-2=INTERRATO
-1=INTERRATO
0=TERRA
1=PRIMO
2=SECONDO
3=TERZO
4=QUARTO
5=QUINTO

NUMERO LOCALE PROGRESSIVO

000



* = ALTEZZA MEDIA

VERIFICARE MISURE IN CANTIERE



IL PROGETTISTA SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITA' CIRCA LA PROPRIETA' E L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'ELABORATO NELLO STATO DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO

CIVILENGINEERING

COLLABORATORE: FEDERICA ANDREOLI, MATTIA MECOZZI
PRATICA: LUCREZIA ANGELINI
STRUTTURE: LORENZO GESTRIN, CLAUDIO CRESTO DINESTRI, MASSIMO GARBARINI
IMP. TERMOIDRAUL.: GIULIA BERARDI
IMP. ELETTRICI: PAOLO CAVALLI

PROGETTISTA(I): MARCO ANGELINI
RESP. COMMESSA(I): GIULIA BERARDI

COMMESSA PR0616 MAR.2007

EAR 301

ULTIMA REV.: DISEGNO: VERIFICA: APPROV.:
15-05-2007 FEDERICA GIULIA MARCO

ESECUTIVO - ARCHITETTONICO

COMMITTENTE: ISTITUTO ARCIVESCOVILE PER SORDI

2006_LAVORI\PR_0616\ESE

PROGETTO DI UNA NUOVA RSA PER L'ISTITUTO ARCIVESCOVILE PER SORDI

PIANTE STATO di PROGETTO
PIANTE QUOTATE -2

1:50