







PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO GESTIONE STRADE

**PROGETTO PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DI ALCUNI LOTTI DI STRADE
STATALI E PROVINCIALI**

**LOTTO 6 – LAGO DI CALDONAZZO E DINTORNI
ESTENSIONE KM 35,776**

3.6 SCHEDE DESCRITTIVE

<p>PROGETTISTI:</p> <p> Ing. Italo ARTICO</p> <p> Ing. Filiberto BOLEGO</p>	<p>IL DIRETTORE DELL'UFFICIO GESTIONE PER LA ZONA CENTRO Ing. Italo ARTICO</p> <p>IL DIRETTORE DELL'UFFICIO GESTIONE PER LA ZONA OVEST Ing. Filiberto BOLEGO</p>	
<p>COLLABORATORI PER LA PROGETTAZIONE:</p> <p>P.I. Fausto CATTANI</p> <p>P.I. Paolo DALLAPICCOLA</p> <p>Geom. Andrea FABBRO</p> <p>Geom. Marco FONTANARI</p>	<p>VISTO IL DIRIGENTE</p> <p> Ing. Stefano DE VIGILI</p>	<p>DATA:</p> <p>Febbraio 2011</p> <p>SPAZIO PER TIMBRO P.A.T.</p> <p></p>

S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo - Svincoli di S.Cristoforo

Dal Km 0,000 al Km 1,450

Lunghezza totale	Km	1,450
-------------------------	-----------	--------------

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,480
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	0,000
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,970
Lunghezza muri di sostegno	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,480
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	0,000
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,970
Lunghezza muri di sostegno	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Larghezza media del piano viabile	m	8,00
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,00
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	4
Numero incroci con S.P.	n°	5
Numero incroci con S. Comunali	n°	1

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	84
Numero portali	n°	2
Numero tabelle informative	n°	13
Numero delineatori	n°	22
Numero delineatori di montagna	n°	0

Segnaletica Orizzontale:

Strisce laterali	m	2'810,00
Striscia centrale	m	420,00
Zebrate per isole di traffico	m2	228,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	2'049,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	0
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	ottimo
---------------------	--------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lungh.	Largh.	Portata	Barriera	Caratteristiche
Sovrapasso SS 47		81,000	10,000	1° cat.	H3	Travi prefabb. e soletta

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	12
---------------------------	----	----

Descrizione:

Gli svincoli sono il collegamento fra la S.P. n° 1 del Lago di Caldonazzo al Km 0,000 e la S.S. n° 47 della Valsugana al Km 117,900 in loc. San Cristoforo nel Comune di Pergine. Comprendono le corsie di decelerazione ed accelerazione sulla strada statale, il collegamento con la strada provinciale, in parte a corsia unica ed in parte a doppio senso, con la classica forma degli svincoli. Sono a piano campagna ed in rilevato, con barriere metalliche di sicurezza, e comprendono la rotatoria ed il ponte per il sovrappasso alla SS 47.

S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo

Dal Km 0,000 al Km 10,278

Svincoli Costa	Km	0,180
Lunghezza totale	Km	10,458

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	1,900
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,950
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,630
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	2,030
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	3,070
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	0,000
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	2,540
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	1,950
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000
Larghezza media del piano viabile	m	7,20
Larghezza media della banchina	m	1,00

Numero incroci con S.S.	n°	2
Numero incroci con S.P.	n°	4
Numero incroci con S. Comunali	n°	39

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	212
Numero tabelle informative	n°	20
Numero delineatori	n°	185

Segnaletica Orizzontale:

Strisce laterali	m	13'118,00
Striscia centrale	m	6'379,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	6'170,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	2
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto

discreto

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Rio Merdar	0,636	8,60	7,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Travata c.a.p.
FF.SS. S.Cristoforo	0,856	45,80	7,00	1° cat.	Tubolare più rete	Travata c.a.p.
Rio Spini	1,614	10,00	7,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Travata c.a.p.
Rio Paluda	2,033	7,10	7,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Travata c.a.p.
Torrente Mandola	4,740	30,00	7,00	1° cat.	Prometil marciap.	Travata c.a.p.
FF.SS. Levico	8,719	7,70	7,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Travata c.a.p.
Fiume Brenta svincolo Levico	8,840	6,20	8,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Tombone acciaio
Fiume Brenta Caldonazzo	8,902	14,20	8,00	1° cat.	Barriera con corrim.	Travata c.a.p.
Scarico trocicoltura	9,429	4,00	7,00	1° cat.	Ringhiera tubolare	Travata c.a.p.
Fiume Brenta Levico	9,513	4,00	7,00	1° cat.	Ringhiera tubolare	Travata c.a.p.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	76
---------------------------	----	----

Centri abitati:

Abitato di S.Cristoforo	Km	0,069	0,630
Abitato di Valcanover	Km	1,230	2,325
Abitato di Calceranica	Km	4,270	5,735
Abitato di Caldonazzo	Km	6,146	7,604
Abitato di Levico	Km	9,000	10,278

Altro:

Canaletta cls	m	2'326,00
Marciapiede (fuori centro abitato)	m	371,00

Descrizione:

La S.P. n° 1 del Lago di Caldonazzo parte in corrispondenza degli svincoli di S.Cristoforo, attraversa l'abitato di S.Cristoforo, sovrappassa la ferrovia della Valsugana, attraversa l'abitato di Valcanover, costeggia la ferrovia ed il lago di Caldonazzo fino all'abitato di Calceranica che attraversa. Al Km 4,650 in corrispondenza di una rotatoria inizia la S.P. n° 1 dir Ramale di Bosentino. Dopo l'abitato di Calceranica attraversa l'abitato di Caldonazzo, dove al Km 6,230 in corrispondenza della nuova rotatoria inizia la S.P. n° 133 di Monterovere. Attraversa un tratto di campagna, sovrappassa di nuovo la ferrovia e sottopassa la S.S. n° 47 della Valsugana ed entra nell'abitato di Levico fino al Km 10,458 dove termina all'incrocio con la S.P. n° 228 di Levico e Novaledo. In corrispondenza del sottopasso della S.S. n° 47 della Valsugana al Km 8,970 si trovano gli svincoli in loc. Costa, compresi nella tratta di competenza.

S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo diramazione Bosentino

Dal Km	0,000	al Km	4,331
Svincoli	Km	0,000	
Lunghezza totale	Km	4,331	

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,450
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,650
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,100
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	1,100
Lunghezza muri di controripa	Km	0,100
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,008

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,850
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,250
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,800
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,400
Lunghezza muri di controripa	Km	0,100
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Larghezza media del piano viabile	m	7,20
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,20
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	1
Numero incroci con S.P.	n°	1
Numero incroci con S. Comunali	n°	6

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	85
Numero tabelle informative	n°	15
Numero delineatori	n°	200

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	8'800,00
Striscia centrale	m	3'900,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	2'050,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	5
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	buono
---------------------	-------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Ponte Rio "Rombonos"	4,240	15,00	8,00	1° cat.	Barriera H2	Travata c.a.p.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	18
---------------------------	----	----

Centri abitati:

Abitato di Calceranica	Km	0,000	0,855
Abitato di Bosentino	Km	2,275	3,048

Altro:

Canaletta cls	m	280,00
---------------	---	--------

Descrizione:

La SP n. 1 dir Ramale di Bosentino inizia al km 4,660 della SP 1 del Lago di Caldonazzo nel centro abitato di Calceranica. Inizia subito a salire verso l'abitato di Bosentino con alcuni tornanti. In centro paese dipartono alcune strade Comunali, scende per un breve tratto fino alla piana fra Bosentino e Vigolo Vattaro, terminando alla nuova rotatoria sulla la SS 349 di Val D'Assa Pedemontana Costo al km 12,800 circa. La SP n. 1 dir Ramale di Bosentino ha un andamento in salita con tornanti nella prima parte, a Bosentino scende brevemente e dopo risulta pianeggiante fino all'incrocio con la SS 349. E' ubicata ad una quota che va da 450 a 675 s.l.m., ed ha una larghezza costante con degli allargamenti in corrispondenza dei tornanti.

S.P. n. 16 del Colle di Tenna

Dal Km 0,000 al Km 6,679

Svincoli	Km	0,000
Lunghezza totale	Km	6,679

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	2,025
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,975
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,520
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,710
Lunghezza muri di controripa	Km	1,500
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	2,350
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	2,000
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,650
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,260
Lunghezza muri di controripa	Km	0,770
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,220

Larghezza media del piano viabile	m	6,15
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,00
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	1
Numero incroci con S.P.	n°	1
Numero incroci con S. Comunali	n°	17

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	68
Numero tabelle informative	n°	8
Numero delineatori	n°	195

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	9'438,00
Striscia centrale	m	assente

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	2'377,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	5
--------------------------	----	---

Parcheeggi	n°	0
------------	----	---

Stato manto asfalto	discreto
---------------------	----------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Strada campestre	4,191	4,200	6,000	1° cat.	Barriera con corrim.	Solettone c.a.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	58
---------------------------	----	----

Centri abitati:

Abitato di Ischia	Km	0,800	1,582
Abitato di Tenna	Km	3,567	4,745

Altro:

Canaletta cls	m	902,00
Marciapiede (fuori centro abitato)	m	820,00

Descrizione:

La S.P. n° 16 del Colle di Tenna inizia al Km 117,030 della S.S. n° 47 della Valsugana in loc. Meridiana. Sale fino all'abitato di Ischia che attraversa, continua a salire, attraversa la pineta di Alberè e scende attraversando l'abitato di Tenna fino a terminare al Km 9,455 della S.P. n° 1 del Lago di Caldonazzo presso Levico.

S.P. n. 108 della Valle di Centa nuova bretella Zona Artigianale

Dal Km (0,000 SP 108)

0,000 al Km

0,565

Svincoli	Km	0,000
Lunghezza totale	Km	0,565

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,080
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,200
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	
Lunghezza muri di controripa	Km	0,190
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,080
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,200
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,040
Lunghezza muri di controripa	Km	
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Larghezza media del piano viabile	m	7,50
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	0,80
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	
Numero incroci con S.P.	n°	2
Numero incroci con S. Comunali	n°	2

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	40
Numero tabelle informative	n°	10
Numero delineatori	n°	20

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	1'130,00
Striscia centrale	m	565,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	530,00
---------------------------------	---	--------

Numero piazzole di sosta	n°	
--------------------------	----	--

Parcheeggi	n°	
------------	----	--

Stato manto asfalto	buono
---------------------	-------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Ponte sul torrente "Centa"	0,190	110,00	11,50	1° cat.	H3	Travata c.a.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	20
---------------------------	----	----

Descrizione

La strada collega la S.P. n° 133 di Monterovere al Km 1,700 in corrispondenza del Centro Sportivo nel Comune di Caldonazzo e la S.P. n° 108 di Centa al Km 6,420 nel Comune di Caldonazzo. Il piano viabile, a doppio senso di circolazione, è situato a piano campagna ed in rilevato, con barriere metalliche di sicurezza e delineatori di margine e comprende il ponte sul Torrente "Centa".

S.P. n. 133 di Monterovere

Dal Km 0,000 al Km 4,720

Svincoli	Km	0,000
Lunghezza totale	Km	4,720

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,800
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	2,150
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,000
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,600
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,620
Lunghezza con marciapiede	Km	1,700

 in c.a.

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,800
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	2,250
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,000
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Larghezza media del piano viabile	m	6,50
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,00
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	0
Numero incroci con S.P.	n°	5
Numero incroci con S. Comunali	n°	22

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	46
Numero tabelle informative	n°	28
Numero delineatori	n°	160

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	9'440,00
Striscia centrale	m	1'000,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	848,00
---------------------------------	---	--------

Numero piazzole di sosta	n°	1
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	discreto
---------------------	----------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata
Torrente Centa	1,575	48,900	6,000	1° cat.
Val dei Laresi	3,270	10,000	7,000	1° cat.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	40
---------------------------	----	----

Centri abitati:

Abitato di Caldonazzo	Km	0,000	1,792
-----------------------	----	-------	-------

Descrizione

La strada parte dalla nuova rotatoria al Km 6,230 della S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo in centro abitato di Caldonazzo, attraversa tutto l'abitato fino al centro sportivo dove interseca la nuova bretella Zona Artigianale, prosegue a piede rampa fino all'incrocio con la nuova Variante di Caldonazzo dove inizia a salire a mezza costa fino all'incrocio con la S.P. n. 133 Diramazione Levico (bivio della "Pegolarà") dove termina il tratto di competenza. Nel tratto sono compresi i due ponti sui torrenti Centa e Val dei Laresi. La pavimentazione in centro abitato di Caldonazzo è in parte in cubetti di porfido, ed i marciapiedi sono di competenza del Comune.

S.P. n. 133 di Monterovere diramazione di Levico

Dal Km	0,000	al Km	4,089
Svincoli	Km		0,000
Lunghezza totale	Km		4,089

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	2,600
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,289
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	
Lunghezza muri di controripa	Km	0,200
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	2,950
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	1,048
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	
Lunghezza muri di controripa	Km	0,090
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Larghezza media del piano viabile	m	5,40
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	0,70
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	1
Numero incroci con S.P.	n°	3
Numero incroci con S. Comunali	n°	5

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	35
Numero tabelle informative	n°	2
Numero delineatori	n°	132

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	8'178,00
Striscia centrale	m	assente

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	1'458,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	7
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	buono
---------------------	-------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Fiume Brenta Levico	0,610	11,700	4,250	1° cat.		Travata c.a.
Fiume Brenta Caldonazzo	0,700	6,500	6,000	1° cat.		Solettone c.a.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	20
---------------------------	----	----

Centri abitati:

Abitato di Levico	Km	0,000	0,282
Abitato di Quaere-Lochere	Km	1,785	2,420

Descrizione:

La S.P. n° 133 di Monterovere Diramazione di Levico parte al Km 8,770 della S.P. n. 228 di Levico e Novaledo, rimane in centro abitato di Levico (via Casotte) fino ad attraversare la ferrovia della Valsugana, sovrappassa la S.S. n. 47 della Valsugana in corrispondenza degli svincoli del Maines (compresi nel lotto-vedi scheda specifica), sale dolcemente, attraversa l'abitato Quaere-Lochere, sale con pendenza maggiore con alcuni tornanti fino ad incontrarsi con la S.P. n. 133 di Monterovere proveniente da Caldonazzo (bivio della "Pegolara") dove termina.

S.P. n. 133 di Monterovere variante di Caldonazzo

Dal Km 0,000 al Km 2,586

Svincoli	Km	0,000
Lunghezza totale	Km	2,586

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,486
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	2,100
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	
Lunghezza muri di controripa	Km	
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,650
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	1,936
Lunghezza muri di sottoscarpa	Km	
Lunghezza muri di controripa	Km	
Lunghezza pareti rocciose	Km	

Larghezza media del piano viabile	m	7,00
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,00
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	0
Numero incroci con S.P.	n°	2
Numero incroci con S. Comunali	n°	4

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	136
Numero tabelle informative	n°	32
Numero delineatori	n°	130

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	5'100,00
Striscia centrale	m	540,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	2'100,00
---------------------------------	---	----------

Numero piazzole di sosta	n°	0
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	discreto
---------------------	----------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lunghezza	Larghezza	Portata	Barriera	Caratteristiche
Ponte sul torrente "Rio"	0,765	20,000	9,000	1° cat.		Travata c.a.
Sovrapasso "Marchesoni"	2,080	20,000	9,000	1° cat.		Travata c.a.

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	35
---------------------------	----	----

Descrizione

La strada collega la S.P. n° 133 di Monterovere al Km 1,700 in loc. Pineta nel Comune di Caldonazzo e la S.P. n° 133 dir Levico al Km 1,200 in loc. Maines nel Comune di Levico. Il piano viabile, a doppio senso di circolazione, è situato a piano campagna ed in rilevato, con barriere metalliche di sicurezza e delineatori di margine.
--

S.P. n. 133 di Monterovere dir Levico - svincoli S.S. n. 47 loc. Maines

Dal Km 0,000 al Km 0,898

Lunghezza totale	Km	0,898
-------------------------	-----------	--------------

Lato destro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,084
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	0,155
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,180
Lunghezza muri di sostegno	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Lato sinistro:

Lunghezza livello con piano campagna	Km	0,269
Lunghezza del tratto con scarpata	Km	0,160
Lunghezza del tratto in rilevato	Km	0,050
Lunghezza muri di sostegno	Km	0,000
Lunghezza muri di controripa	Km	0,000
Lunghezza pareti rocciose	Km	0,000

Larghezza media del piano viabile	m	8,00
-----------------------------------	---	------

Larghezza media della banchina	m	1,00
--------------------------------	---	------

Numero incroci con S.S.	n°	4
Numero incroci con S.P.	n°	8
Numero incroci con S. Comunali	n°	0

Segnaletica Verticale:

Numero segnali verticali	n°	50
Numero tabelle informative	n°	26
Numero delineatori	n°	0
Numero delineatori di montagna	n°	0

Segnaletica Orizzontale:

Striscie laterali	m	1'796,00
Striscia centrale	m	130,00

Lunghezza Barriere di sicurezza	m	1796,00
---------------------------------	---	---------

Numero piazzole di sosta	n°	0
--------------------------	----	---

Parcheggi	n°	0
-----------	----	---

Stato manto asfalto	ottimo
---------------------	--------

Elementi particolari:

Ponti/nome	Km	Lungh.	Largh.	Portata	Barriera	Caratteristiche
Fiume Brenta		31,500	11,500	1° cat.	H3	Travi prefabb. e soletta

Tombini/Pozzetti/Caditoie	n°	6
---------------------------	----	---

Altro:

manutenzione airole e rampe comprese negli svincoli

Descrizione:

Gli svincoli si trovano fra la S.P. n° 133 dir Ramale di Levico al Km 0,500 circa e la S.S. n° 47 della Valsugana al Km 109,970 in loc. Maines e sono il collegamento fra le strade citate. Comprendono le corsie di decelerazione ed accelerazione sulla strada statale, i collegamenti e gli innesti sulla strada provinciale, in parte a corsia unica ed in parte a doppio senso, con la classica forma degli svincoli. Sono a piano campagna ed in rilevato, con barriere metalliche di sicurezza, e comprendono il ponte per l'attraversamento del Fiume Brenta. Nelle competenze è compresa anche la manutenzione delle aree a verde (rampe ed airole).